

# 五轴加工中心 进口 SD2460

产品名称	五轴加工中心 进口 SD2460
公司名称	沈阳市恒万机床有限责任公司于洪分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:SD2460 重量:58tonup ( kg )
公司地址	沈阳市于洪区白山路12号
联系电话	86 024 86502666 13804902757

## 产品详情

品牌	进口	型号	SD2460
重量	58 ton up ( kg )	主电机功率	22/26 ( kw )
主轴转速范围	6000 (8000/10000) ( rpm )	定位精度	± 0.06 / 2000
三轴行程(X*Y*Z)	X*2400*1100	T型槽尺寸(宽*数量)	28*400
布局形式	立式	产品类型	全新
是否库存	是		

主軸頭 (spindle box) : 主軸箱採最佳化矩形比例設計 1:1.125 (400mm:450mm) , 內部以中間隔層搭配圓弧肋骨設計。 搭配滾柱型 rgh 之線性滑軌 , 滑塊在滑軌長度的覆蓋率達 65 ~ 71% , 提高切削進給之剛性及穩定性。

滑座 (slider) : 滑座獨特階梯式之支撐設計 , 下軌道四個及上軌道三個 hgh 系列滾珠滑塊 , 使滑塊在滑軌長度的覆蓋率達 56~76% , 則具有高強度及高穩定性之優點。

橫樑 (crossbeam) : 箱式 (box-in-box) 及階梯式的結構設計 , 具有最優良之抗彎曲慣性矩 (moment of inertia) , 確保機具在 y 軸及 z 軸靜態剛性及最佳化動態精度表現。 橫樑設計比他廠的中空式橫樑 , 強度重量比約提升 20% 以上。

立柱 (column) : 立柱採箱形結構設計取代一般的中空柱 , 故較他廠的產品約重 25%。 立柱與橫樑、底座的結合面的垂直度、平面度 , 均以人工鏟花校正 , 增加整體結構的勁剛性。