

# 义利气化装置 仓泵气化装置 定边气化装置

产品名称	义利气化装置 仓泵气化装置 定边气化装置
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

## 产品详情

### 气化装置的安装使用说明

#### 安装使用说明：

气化装置本产品属真空压力型产品，可使用在气力输送（稀相、浓相输灰）的灰库上，防止压力过高，对贮藏器及输送设备造成破坏性的后果。安装时只需按照设备上的标志（箭头），垂直焊接安装在预先开好孔的 508/ 408/ 308mm库顶上即可。但要保证焊接牢固，不留夹渣、砂眼等缺陷，以防止发生漏灰现象，造成不必要的环境污染。

### 气化装置安装位置及规格

气化装置安装于料斗式储存（库）底部。卸料时，预热的（亦可不预热）干燥空气，通过下部的气化装置，在一定的压力作用下，透过气化板均匀而密布的孔隙使板上部及附近的物料改变其静止角，使物料流态化，增加物料流动性，使卸料通畅。本装置气体板由碳化硅颗粒烧结成形，具有良好的透气性和耐磨性。

#### 一、气化装置用途及特点

气化装置、气化槽也成为气化板为中间料仓、灰斗、平底料库、锥底料库的辅助件通常安装在物料贮存库底部、灰斗侧部位等。卸料时，接通经过加热后的压缩空气使粉粒状物料态化，增加物料的流动性能，使卸料通畅。避免搭桥起拱。

槽体为一次成形，采用模压工艺，气化装置多少钱，箱体及连接处保证密封不漏气，外形美观。组装前进行调整，消除所有焊接变形及其内应力，保证其底面及法兰连接面光滑平直；

气化板具有良好的透气性和耐磨性，槽体表面采用酸洗镀锌。不易生锈，气化板与箱壳采用耐高温密封胶组装。

## 二、气化装置作用及规格

- (1)根据设计长度L确定端盖板数量.
- (2)根据设计长度L确定库底斜槽布置组合.
- (3)另可根据用户要求提供各类气化槽、气化箱(含圆形)等装置.

气化装置溢料返气原因均化进风阀门开得过大。均化风室进气管阀门开得过大，定边气化装置，此风经气室进入料封泵均化区，此处风进、出的量是平衡的，出去的风有两条路径，一是随料从风管风嘴外部进入喷嘴，灰斗气化装置，另一出路是向上，经料封泵向上进入料罐。当刚开始调试时，风嘴与喷嘴间隙调得小，均化风只好向上去，使充气箱上部流化区域的气体增多，产生向上的正压，仓泵气化装置，物料外溢；当将均化进气支管风门关小，少进风时，料封泵向外溢料现象消失，同时适当开大给料间隙，增大料量，也增大向外排风量，减小泵内气体压力。

义利气化装置(图)-仓泵气化装置-定边气化装置由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司(www.snjxc.com)是一家从事“主要经营汽车散装机水泥散装机料封泵设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“义利机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使义利机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！