

# 合成齿轮油粘度 石家庄合成齿轮油 合成齿轮油批发

产品名称	合成齿轮油粘度 石家庄合成齿轮油 合成齿轮油批发
公司名称	超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村89号
联系电话	18948758283 18948758283

## 产品详情

### CKT220全合成齿轮油

吉粤尔 齿轮油，合成齿轮油型号，CKT220合成齿轮油技术规格

JIYUEER (吉粤尔) CKT 全合成重负荷工业齿轮油产品符合以下规格要求要求：

Q/SH303 086 - 2004

USS 224

AGMA 250.04

#### 应用范围

JIYUEER (吉粤尔) CKT 全合成重负荷工业齿轮油适用于各种重负荷工业齿轮

组及其它易引起振动负荷的齿轮，既适用于循环系统也可用于溅射润滑系统；

### 汽车更换齿轮油的注意事项

应根据地区环境气温选用齿轮油。当冬季未及时更换齿轮油时，合成齿轮油厂家，可向齿

轮油中掺入柴油或煤油降低凝点。否则会使齿轮油的抗磨性降低，加速齿轮的磨损。（2）由于齿轮油在密封的壳体内工作，且温度相对较低，质量变化不大，消耗量也较小，所以在维护保养时，除按照汽车使用要求更换外，只需补充新油即可。根据使用规律，合成齿轮油粘度，一般在汽车行驶2000km后更换一次齿轮油，若使用维护好，则可延长到30000km以上更换。（3）更换新油时，应将旧油放净，并清洗壳体内部，以防止旧油污染新油，或沉积在壳体上的杂质随新油进入摩擦件表面。

润滑系统是各种机器设备、汽车的关键部分，维护要点之一就是不能带入杂质。我们一般都会注意尘土、颗粒性杂质、水分等污染物，却往往忽视了空气。

是的，空气确实对影响润滑油的性能，虽然润滑油不可避免会接触空气，但是润滑油里混入空气，石家庄合成齿轮油，如油面的泡沫、油液内部不能释放的气泡，都会对润滑造成影响。一般情况下，润滑油接触空气后会缓慢氧化（与氧接触），但是这个过程比较缓慢，也是不可避免的、正常的，但是空气如果进入到润滑油内部，问题可就大了。

合成齿轮油粘度-石家庄合成齿轮油-合成齿轮油批发(查看)由超润滑油贸易（深圳）有限公司提供。合成齿轮油粘度-石家庄合成齿轮油-合成齿轮油批发(查看)是超润滑油贸易（深圳）有限公司（[www.czyrhy.com](http://www.czyrhy.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张雄。