

安徽配电箱 东迪电气保证售后 家庭配电箱

产品名称	安徽配电箱 东迪电气保证售后 家庭配电箱
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

成套配电箱如何防潮

一、改善配电室环境

- 1、配电室内不得堆积垃圾。济南配电箱室内设备无灰尘、淤泥、地面无灰尘、积水、环境清洁。
- 2、配电室内照明足够良好、通风设备良好。
- 3.配电室的室内温度不得超过相对湿度的40度，相对湿度应小于百分之八十。
- 4.室内排水通畅，屋顶和地下渗水不渗漏。防虫、防鼠设施完善。
- 5、成套配电箱配电室做防水隔层处理。

二、安装除湿设备

配电箱的配电系统设计基本原则是什么

- 1、在TN及TT系统接地型式的低压电网中，宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。
- 2、单相用电设备的配置应力求三相平衡。
- 3、当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时，照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。

- 4、配电系统的设计应便于运行、维修，生产班组或工段比较固定时，一个大厂房可分车间或工段配电；多层厂房宜分层设置配电箱，每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。
- 5、在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。
- 6、由建筑物外引来的配电线路，家庭配电箱，应在屋内靠近进线点，便于操作维护的地方装设隔离电器。

不锈钢配电箱受市场青睐的原因：

要从它的材料不锈钢说起，工地临时用电配电箱，不锈钢分类有201，一级配电箱，202，301，302，303，304，304L，304N，309，309S，310，316等一直到440.一般zui广泛使用的是304和316.

304：通用型号；即18/8不锈钢。产品如：耐蚀容器、餐具、家俱、栏杆、医1疗器材。标准成分是18%铬加8%镍。为无磁性、无法借由热处理方法来改变其金相组织结构的不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。

316：继304之后，安徽配电箱，第二个得到zui广泛应用的钢种，主要用于食品工业、钟表饰品、制药行业和外科手术器材，添加钼元素使其获得一种抗腐蚀的特殊结构。由于较之304其具有更好的抗氯化物腐蚀能力因而也作“船用钢”来使用。SS316则通常用于核1燃料回收装置。18/10级不锈钢通常也符合这个应用级别。

比如小区、公园、庄园、景区、新农村建设等都需要不锈钢配电箱

安徽配电箱-东迪电气保证售后-家庭配电箱由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）有实力，信誉好，在安徽合肥的低压开关柜等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进东迪电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！