

ALC板材价格 扬州ALC板材 镇江闽乐建材有限公司

产品名称	ALC板材价格 扬州ALC板材 镇江闽乐建材有限公司
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人才，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，ALC板材价格，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

安装工艺流程：排版 放样 选材 角钢焊接 装板 接缝筋焊接(或安装钩头螺栓) 校正 钩头螺栓焊接 板缝灌砂浆，具体要求如下：

- 1、ALC板材安装时，含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，薄厚均匀的条板。
- 2、安装前先作排版图，并列出版就位顺序，尽量减少在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，以保拼缝的粘结质量。
- 3、安装板缝要粘结牢固。

板就位后在板底打入木楔，每装完一块板后，即在板缝上下1/3高位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高间距500~700mm钉入 8。在墙体粘缝没有一定强度前，严禁碰撞振动，以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。

- 4、门口上部一般采用横装板，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口，然后量出过梁板的实际尺寸，其宽度应比实际窄20mm。
- 5、板安装好后，ALC板材厂家，平整度，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。
- 6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm缝隙，缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

推广绿色建材。提高绿色建材在装配式建筑中的应用比例。开发应用品质优良、节能环保、功能良好的新型建筑材料，并加快推进绿色建材评价。鼓励装饰与保温隔热材料一体化应用。推广应用节能门窗。强制淘汰不符合节能环保要求、质量性能差的建筑材料，确保安全、绿色、环保。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，扬州ALC板材，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

隔音性：该材料是一种由大量均匀的、互不连通的微小气孔组成的多孔材料，ALC板材厂家直销，具有很好的隔音性能，100厚的ALC板平均隔音量40.8dB，150厚ALC板的平均隔音量45.8 dB；耐火性：ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火标准；

ALC板材价格-扬州ALC板材-镇江闽乐建材有限公司由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司（www.zjmljc.com）有实力，信誉好，在江苏 镇江的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进闽乐建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！