

# 蚌埠防火卷帘门 复合防火卷帘门 鑫耀达

产品名称	蚌埠防火卷帘门 复合防火卷帘门 鑫耀达
公司名称	合肥鑫耀达消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋
联系电话	18705692368

## 产品详情

防火卷帘门一般在什么地方设置？依据工艺决定的，防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。（1）封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门（2）电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。防火卷帘门的制作要求较高，防火卷帘门价钱，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门安装验收规范的要点解析：防火卷帘门的用料帘板、座板、导轨、门楣、箱体应采用镀锌钢板和钢带，以及普通碳素结构钢。卷轴用好的碳素结构钢或普通碳素结构钢，以及电焊钢管或无缝钢管。支座应用普通碳素结构钢或灰口铸铁。帘板厚1.2~2.0mm、掩埋型导轨厚1.5~2.5mm、外露型钢板导轨厚度 3.0mm，复合防火卷帘门，帘板嵌入导轨的深度应符合下表要求。

防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节：在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立即检修。防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节：在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。防火卷帘门一般在什么地方设置？划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节：在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，防火卷帘门公司，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立即检修。防火卷帘门系统知识：1、系统组成感烟探测器、感温探测器、控制按钮、电机、限位开关、卷帘门控制柜。2、系统完成的主要功能在火灾发生时起防火分区隔断作用，在火灾发生时，感烟探测器报警，火灾信号送到卷帘门控制柜，控制柜发出启动信号，卷帘门自动降到距地1.8m的位置（特殊部位的卷帘门也可一步到底），如果感温探测器再报警，卷帘门才降到底。如何购买防火卷帘门：选择防火卷帘门时重要的因素是防火卷帘门的耐火极限。防火卷帘耐火极限的测试方法有两种：根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即：普通防火卷帘和防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，蚌埠防火卷帘门，能达到隔热防火分隔的要求；而防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。

蚌埠防火卷帘门-复合防火卷帘门-鑫耀达(推荐商家)由合肥鑫耀达消防科技有限公司提供。“挡烟垂壁，防火卷帘门”就选合肥鑫耀达消防科技有限公司（[www.hfxydx.com](http://www.hfxydx.com)），公司位于：安徽省合肥市新站区磨店社区关井路百帮创业服务中心内2栋，多年来，鑫耀达坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫耀达期待成为您的长期合作伙伴！