

海鲜养殖设备安装 鑫宇海鲜池 罗源养殖设备

产品名称	海鲜养殖设备安装 鑫宇海鲜池 罗源养殖设备
公司名称	福州鑫宇活鲜水族设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市晋安区远洋路508号东方水都4#13店面
联系电话	18065082809 18065082809

产品详情

海鲜池的保养：

海鲜池一般由多个组件组成，常见的有箱体、造景组件、沉水过滤器、外置过滤器、照明电灯、恒温器、给气设备等。部分箱体还带有二氧化碳供给设备还需包括：二氧化碳钢瓶、电磁阀、压力表、计泡器、止逆阀、扩散器等。由于众多的组件，所以海鲜池在日常生活使用中，有较高的保养难度且故障率较高。问题如下：

- 1.海鲜池的高度。近几年受大型鱼风气的影响，大型水族箱在一般家庭中经常出现。而这种海鲜池往往高度过高。在日后清洁箱壁和修剪水草带来相当难度。而zui理想的水族箱高度是zui高不超过两尺半约75公分。
- 2.照明系统经常出现问题。因为海鲜池中常养殖水草，需要一定的光照，箱体采用照明系统且长时间开启，内部镇流器就有可能出现过热损坏，甚至有火灾隐患。如果器具防触电保护设计不佳，则存在触电危险。

超市海鲜池的生物滤池是应用zui普遍的生物过滤器，由池体和滤料组成，海鲜养殖设备安装，即在池中放置碎石、细沙或塑料颗粒等构成滤料层，经过水运转后在滤料表面形成一层“生物膜”，它是由各种好气性水生细菌、霉菌和藻类等生物组成的。当池水从滤料间隙流过时，生物膜就会将水中有机物分解成无机物。并将氨转化成对鱼无害的硝suan盐。常用的生物滤池分浸没式和滴流式。

浸没式滤池目前使用zui为广泛，罗源养殖设备，其特点是滤料全部浸没在水中，生物膜所需的氧气由水流带入。根据水的过滤方向又分为向下流动式和向上liu动式两种。前者水自上而下过滤，底部出水；后者水自下而上过滤，水产养殖设备安装，池顶溢水。两者对氨氮的清除效率相差无几，但前者不易阻塞，滤水效果相对较好。海鲜池的过滤池体有长方形和圆形，以圆形排污效果较好。池中滤料一般采用

沙、石子1料颗粒、塑料蜂窝和片状网纤等‘

常见海鲜的具体寄养方法及注意事项：

龙虾：在龙虾品质和寄养环境良好的情况下，龙虾一般可以存活一个星期以上。寄养龙虾的水温不能太低，但是要有冰凉感。水温在17~19 左右。盐水浓度在24~26° (海水浓度计量单位，下同)之间。在不浑水的情况下，可以三个月左右换一次水。

龙虾仔：即龙虾的幼仔，一般可以存活3~4天。龙虾仔需要的水温比龙虾略低，水产养殖设备厂家，约为16~18 ，其余与龙虾同，可与龙虾混养。

斑类：所谓斑类，主要是指东星斑、石斑、苏眉斑、老鼠斑等。斑类对温度极为敏感，水温须控制在温热程度(20 左右)，在冬天气温低时要使用加温器。同时，斑类对水质的要求也较高，一般一个星期即需换一次水，盐水的浓度约为24~26°。另外，斑类除了石斑外，其余的皆可混养。

海鲜养殖设备安装-鑫宇海鲜池(在线咨询)-罗源养殖设备由福州鑫宇活鲜水族设备有限公司提供。福州鑫宇活鲜水族设备有限公司(www.fzxinyu.com)为客户提供“海鲜池,移动式海鲜池,不锈钢冰鲜台,水族观赏鱼池”等业务，公司拥有“鑫宇海鲜池”等品牌，专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询，联系人：林女士。