

翼城失重计量秤 失重计量秤图片 金宏称重.

产品名称	翼城失重计量秤 失重计量秤图片 金宏称重.
公司名称	新乡市金宏称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市寺庄顶工业园
联系电话	13598660885

产品详情

减量秤技术指标

系统动态计量准确度 0.5%

系统动态配料准确度 0.5%

配料计量控制范围：0.01~300t/h

适用范围

连续式稳定土、混凝土搅拌站水泥配料

由铲车等随机方式供料的沙石配料

烧结定量控制给料；煤粉定量控制给料

各种液体的配料

各种适于减量控制方式的物料配料

主要功能

由仪表面板设定来控制配料

由上级计算机控制配料

完成出料、进料全过程的控制

仪表可显示累计量、瞬时量和输出量等

仪表可显示日、班累计及2年的月累计值

20余种工作状态及错误状态指示

具有手动、自动控制功能

仪表可输出PID控制信号和瞬时流量电流信号

标准RS-485计算机通讯接口

减量秤的基本原理

将称量斗及给料机构作为整个秤体，通过仪表或上位机不停地对秤体进行重量信号的采样，计算出重量在单位时间的变化比率作为瞬时流量，再通过各种软硬件的滤波技术处理，得出可以作为控制对象的“实际流量”。

减量秤的配料过程分为喂料和卸料两个阶段，配料开始后，首先启动喂料给料机，由控制器对计量斗物料重量进行检测、采样，失重计量秤生产，当计量斗物料重量达到配料设定的上限值时，停止喂料。同时，控制器对计量斗物料重量进行检测、采样，当计量斗物料重量（喂料量）达到配料设定的上限值时，停止喂料。在卸料阶段，控制器启动卸料给料机，将计量斗中的物料卸到下一级输料设备送走。卸料时，失重计量秤定制，控制器对计量斗物料重量进行检测、采样，当计量斗物料重量达到配料设定的下限值时，失重计量秤图片，重新向计量斗喂料。但在第二个喂料阶段开始后，卸料给料机仍不停顿继续卸料。

在其它各类衡器设备中，往往因物料的粘结，使称重传感器温度变化引起皮重变化，翼城失重计量秤，从而造成系统准确度下降，但是失重秤克服了这种弊端，它不会因温度变化降低秤量精度。原因很简单，失重秤的给料速率测定基于的是重量差而非重量，所以失重秤在散状物料输送系统中具有十分广泛的应用前景。

失重式喂料器主要的优点是：

- 1、保证了物料的配比无误。
- 2、保证了挤出机的产能。
- 3、保证了物料在挤出机内部的熔融均匀。
- 4、解决了混料系统容易产生分层的问题。
- 5、耗电量少于混料系统，产量和高于混料系统。
- 6、占地面积少于混料系统。
- 7、与挤出机可以建立起连锁，提高了挤出机的安全系数。

8、集中模块化的控制，省去混合工序，提高了工作效率，降低了管理成本。

9、节省了安装空间，达到了环保，节能的目的。

翼城失重计量秤-失重计量秤图片-金宏称重.(诚信商家)由新乡市金宏称重设备有限公司提供。新乡市金宏称重设备有限公司（www.jhczsb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金宏称重——您可信赖的朋友，公司地址：新乡市寺庄顶工业园，联系人：姚金宏。