

# 亚迈建材有限公司 瓷砖背胶零售 恩施瓷砖背胶

产品名称	亚迈建材有限公司 瓷砖背胶零售 恩施瓷砖背胶
公司名称	武汉亚迈新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区东湖风景区东彭路50米处（武汉亚迈新型建材有限公司）
联系电话	18971081887

## 产品详情

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良的科技，瓷砖背胶零售，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

### 瓷砖胶使用方法介绍

有关于瓷砖胶的施工工艺：使用瓷砖胶粘剂铺贴瓷砖，可使用传统的点贴法，即将搅拌好的胶浆涂在瓷砖的背面，恩施瓷砖背胶，然后再将其贴于底材之上。但这种贴法容易造成空鼓，因此推荐使用刮板法，具体方法如下。

- 1、用齿型刮板将胶浆涂于工作面之上，使之均匀分布，并形成一条条齿状。每次涂布约1平方米左右(视天气温度而定)然后在晾置时间内将瓷砖揉压于上即可;
- 2、选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度;
- 3、如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应进行双面涂胶，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆。

武汉亚迈新型建材有限公司是一家专业从事新型材料研究、生产和销售的建筑材料企业。内外广泛应用公共建筑、工业建筑、民用住宅、地铁站、港口码头等诸多领域，以其优良的科技，良好的质量和良好的服务深受客户好评。

瓷砖胶又称瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法，是现代房子装潢的新型资料。其首要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工便利，是一种十分理想的粘结资料。

瓷砖胶有很多长处，比方运用瓷砖胶能够比运用水泥多节省空间，瓷砖背胶厂家，瓷砖胶只需薄薄的一层就能够了。假如施工工艺合格的话，瓷砖粘的十分结实；还能减少废料，无有毒的添加物，契合环境请求等。

瓷砖胶施工方法：

表面处理

所有表面应结实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍和其它松散物；

油漆过的表面应作粗化处理，至少暴露75%的原表面；

新混凝土面完成后，需养护六周方可铺砖，新抹灰的表面应至少养护七天方可铺砖；

旧混凝土和抹灰表面可使用洗涤剂清洁，然后用水冲洗干净。其表面经晾干后方可铺砖；

底材疏松、吸水性强或表面浮尘脏物难清理，可先涂上雷邦仕底油以有助于瓷砖的粘结。

亚迈建材有限公司(图)-瓷砖背胶零售-恩施瓷砖背胶由武汉亚迈新型建材有限公司提供。武汉亚迈新型建材有限公司（[www.whymjc.com](http://www.whymjc.com)）是湖北武汉，瓷砖胶的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚迈建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚迈建材更加美好的未来。