

# 天时燃烧器厂家 佰润热能设备 张家港天时燃烧器

产品名称	天时燃烧器厂家 佰润热能设备 张家港天时燃烧器
公司名称	无锡佰润热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213
联系电话	13063670662

## 产品详情

### 燃烧器故障排除方法

点火故障 正常条件下，天时燃烧器厂家，连续启动三次燃烧器，没有点燃燃烧应判断为点火故障，需要进行相应检查来排除故障。（点火时风机运行正常，程序正确）

- 1.气源不稳造成火焰波动后，灭火，处理方法；调整压力，重新启动。
- 2.火焰检测器故障 运行时火焰检测探针接地，或太脏时测不到正常的火焰，出现熄火。处理方法；调整探针位置，天时燃烧器怎么样，清理探针表面。重新启动。
- 3.电路故障 电源不稳或缺相，造成过程中熄火。处理方法；联系电工检查电源及接线。

为使浇注料具有较好的流动性，厂家制作浇注料时加入的水量过大，造成浇注料的气孔率增加，密实度降低，强度降低；模具与燃烧器之间的浇注空间很小，天时燃烧器工作原理，并且密布了许多扒钉，浇注振捣时，操作振动棒极其困难，影响浇注料的密实度；施工人员贪图施工方便，将燃烧器水平放置，直接影响浇注振捣；养护不充分，浇注料的后期强度还没有充分发挥就投入使用，并且没有控制升温速度，造成浇注料产生裂纹，甚至炸裂。

用户要确定自己用什么燃料，根据自己选用的燃料选用燃烧器。比如，燃料是柴油选用燃油燃烧器  
燃油燃烧器燃油燃烧器；燃料是燃气选用燃气燃烧器。

其次可以根据炉膛温度、压力（炉膛内压）选用：

订燃烧器时，一定要向生产厂家说明自己的设备属于那一类设备，炉膛内温度大概多高，张家港天时燃烧器，炉膛是正压还是负压，压力大概有多高。因为炉膛温度不同，燃烧器的结构也不同，选用的材料也不同；炉膛正压选用的燃烧器克服压力较高，炉膛负压选用的燃烧器克服压力较低。

天时燃烧器厂家-佰润热能设备-张家港天时燃烧器由无锡佰润热能设备有限公司提供。无锡佰润热能设备有限公司（[www.wx Bairun.cn](http://www.wx Bairun.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡佰润热能设备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡新区金城东路299号五洲国际工业博览城123-1213，联系人：杨总。