

安徽科艺美 十万级无尘车间 南京无尘车间

产品名称	安徽科艺美 十万级无尘车间 南京无尘车间
公司名称	安徽科艺美净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库
联系电话	13865927598

产品详情

无尘车间的目的是为了营造一个更优良的产品制造环境，能够很好地调节控制车间内部的温度、湿度、尘埃、压力等环境要素。无尘车间室内装修：应选用气密性良好，且在温度和湿度等变化作用下变形小的材料。墙壁和顶棚表面应光洁、平整、不起灰、不落尘、耐腐蚀、耐冲击、易清洗、减少凹凸面。墙、地面相接处做成半径等于50mm的圆角。壁面色彩要和谐、雅致，十万级无尘车间，并便于识别污染物。自流平地面处理，厚度2mm。根据GMP规范要求，缝隙部位要做密封处理。所有的配件与主体结构相连，防止松动和灰尘脱落。缝隙应在正面密封。

装修施工要求：地面处理做自流平地面处理，铺设2mm厚PVC地板。根据GMP规范要求，洁净室在设计 and 安装时应考虑使用中不易清洁的部位。在进行净化装修时，门窗安装与建筑、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。装修施工时要注意的事项：无尘车间装修建筑装饰工程必须与各专业工种间制定严格的施工程序，一般依次为：留洞打底，各专业安装，内门窗安装、修补洞口及周边，食品无尘车间，基层打底，饰面抹灰和罩面板工程，嵌缝处理，油漆刷浆工程和裱糊工程。车间内的气流一定要均匀地来回送风排风。气流的送风量及风速一定要注意，南京无尘车间，足够的通风换气才能使无尘生产车间内的空气污染排除。

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理，可采用亚过滤器代替过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理，应采用初、中、过滤器三级过滤器;中效或空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压

段;或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。无尘车间需知的净化参数：隔间，吊顶材料，吊顶高度;地板材料;是否恒定的温度和湿度;需要进行通风;多少作坊总数的;供热厂IN;等等一系列的参数。无尘净化车间之洁净棚与洁净室的成本对比：总体来说，大部分客户会将洁净棚建在无尘室之内，但有的客户不想单独建无尘车间，在洁净棚不考虑空调系统及风淋室、传递窗等净化设备的情况下，洁净棚的成本约是无尘车间造价的40%~60%，这取决于客户对洁净棚材料的选择，以及洁净棚的大小。需要洁净的区域越大，洁净棚与洁净室的成本相比差别会越小。

安徽科艺美(图)-十万级无尘车间-南京无尘车间由安徽科艺美净化工程有限公司提供。安徽科艺美净化工程有限公司(www.ahkymjh.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科艺美一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。