

# 百级无尘车间 安庆无尘车间 安徽科艺美值得信赖

产品名称	百级无尘车间 安庆无尘车间 安徽科艺美值得信赖
公司名称	安徽科艺美净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县岗集镇合淮路西侧3幢成品库
联系电话	13865927598

## 产品详情

选用变形小的材料。墙壁和顶棚应平整、易清洗等。色彩要和谐，便于识别污染物。各个相接处的缝隙须密封。作业中的发尘量须随时清扫。装有过滤器的房间，安庆无尘车间，不能有粉尘的作业。保护好作业面，避免造成板材缺陷。无尘生产车间内的温湿度要控制好，防止因温湿度影响产品的生产和质量。无尘生产车间内必须维护一定的正压，保证无尘生产车间不受到污染物的影响。装修施工要求：所有的配件、隔墙、吊顶的固定和吊挂件只能与主体结构相连，不能与设备和管线支架交叉混用，防止因微震引起装饰材料松动和灰尘脱落。建筑装饰和门窗的缝隙应在正面密封。

车间内的气流一定要均匀地来回送风排风。气流的送风量及风速一定要注意，足够的通风换气才能使无尘生产车间内的空气污染排除。将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，保证制造产品顺利而。密封胶嵌固前，无尘车间厂家，应将基槽内的杂质，无尘车间施工，油污剔除干净，百级无尘车间，并保持表面干燥。无尘车间临时设置的设备入口不用时应封闭，防止尘土杂物进入。

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要点:对于300000级空气净化处理，可采用亚过滤器代替过滤器;空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理，应采用初、中、过滤器三级过

滤器;中效或空气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤器宜集中设置在净化空气调节的正压段;或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统的末端。无尘车间需知的净化参数：隔间，吊顶材料，吊顶高度;地板材料;是否恒定的温度和湿度;需要进行通风;多少作坊总数的;供热厂IN;等等一系列的参数。无尘净化车间之洁净棚与洁净室的成本对比：总体来说，大部分客户会将洁净棚建在无尘室之内，但有的客户不想单独建无尘车间，在洁净棚不考虑空调系统及风淋室、传递窗等净化设备的情况下，洁净棚的成本约是无尘车间造价的40%~60%，这取决于客户对洁净棚材料的选择，以及洁净棚的大小。需要洁净的区域越大，洁净棚与洁净室的成本相比差别会越小。

百级无尘车间-安庆无尘车间-安徽科艺美值得信赖(查看)由安徽科艺美净化工程有限公司提供。安徽科艺美净化工程有限公司（[www.ahkymjh.com](http://www.ahkymjh.com)）是从事“净化工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。