

混合型塑胶跑道 野火体育 塑胶跑道

产品名称	混合型塑胶跑道 野火体育 塑胶跑道
公司名称	湖北野火体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城卓尔大厦A座1004
联系电话	18986184204

产品详情

还有一些新建塑胶跑道左右倾斜度超越1:100的规矩。还有一些单位建筑的篮球、排球、网球场，其周边的网墙、照明灯柱、广告牌等距场所界限很近，有的仅有1m，违反了篮球比赛规矩界限外2m内无障碍的规矩，违反了网球场比赛规矩距端线6.4m，离边线3.66m的规矩，混合型塑胶跑道，违反了排球比赛规矩比赛场所四周到罕见3m宽的无障碍区的规矩。

还有的在场所界限内设置各种井盖。这些不正确的规划，塑胶跑道，严峻阻碍了体育场所运用的功能，有的形成严峻的人身伤害事故。塑胶跑道排水和上水体系规划不合理。下大雨20min以内不能快速把水排出，有的上水体系规划在塑胶面层地下面，一旦水管裂开，发作漏水，塑胶跑道底层被泡脱离地基。

修补时还要去掉塑胶面层，挖掉地底层才干修，形成很大糟蹋。一些单位建筑塑胶跑道时，没有完好的规划施工图纸，有的图纸也没有通过有关专家论证，致使施工进程的不标准。为了更标准施工，施工塑胶跑道，引荐广州嘉华体育，专业范畴专业规划。

透气型产品特性：1、达到国家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度极佳、无脱粒现象。2、有孔隙，可透水、弹性，透气、无起泡现象。3、可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。4、价格经济。施工步骤：1、场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮2、机械铺设底层11mm厚，单组份胶粘剂+橡胶颗粒3、机械喷涂面层1.5mm厚，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。4、跑道测量、放样及划标志线。5、场地清洁及退场。施工技术指标：比重 标示值 ± 0.10 硬度（HS）45~65抗拉强度（kgf/cm²（Mpa）25（2.45）以上撕裂强度（kgf/cm（N/mm）10（98）以上伸长率%250以上压缩变形率%35以上耐磨耗性2.5以下硬度（HS）原硬度值之变化 ± 5 跑道特点：色彩：专用聚氨酯颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止耀眼刺眼阳光的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。经济：维护便利，节省治理用度。安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可按捺水分上升，无气泡，塑胶跑道施工，剥离等现象。平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。抗钉力：在受力使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频

率的需求。冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。混合型塑胶跑道-野火体育(在线咨询)-塑胶跑道由湖北野火体育设施有限公司提供。“体育场地设施安装;人造草坪;塑胶工程及设计”就选湖北野火体育设施有限公司（www.hbyehuo.com），公司位于：武汉市黄陂区盘龙城卓尔大厦A座1004，多年来，野火体育坚持为客户提供好的服务，联系人：莫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。野火体育期待成为您的长期合作伙伴！