

# 安全带、安全绳、防坠器、自锁器、双背安全带

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 安全带、安全绳、防坠器、自锁器、双背安全带                |
| 公司名称 | 上海拓创机电设备有限公司                         |
| 价格   | 30.00/件                              |
| 规格参数 | 产品类别:安全绳<br>型号:双背安全带<br>尺寸:40 ( mm ) |
| 公司地址 | 上海市金山区漕泾镇东海3150号297室                 |
| 联系电话 | 13641666012                          |

## 产品详情

|       |           |       |            |
|-------|-----------|-------|------------|
| 产品类别  | 安全绳       | 型号    | 双背安全带      |
| 尺寸    | 40 ( mm ) | 承载    | 260 ( kg ) |
| 类型    | 双背        | 安全绳材质 | 高强丝        |
| 安全绳长度 | 多款供选      |       |            |

我公司专业销售各种规格型号的化纤吊带、尼龙吊带、扁平吊带、柔性吊带、耐酸吊带、耐碱吊带、编织吊带、尼龙绳、吊绳、耐酸吊绳、耐碱吊绳、安全绳、防护绳、登山绳、钢丝绳，速差自控器、防坠器、电工绝缘软梯、电工安全带、汽车安全带、合成纤维吊装带、复合吊带、复合钢丝绳、复合吊装成套索具、无结绳圈，吊网、起吊环、钢丝绳吊索具，链条吊索具、吊钳、吊钩、卸扣，液压搬运车、油桶搬运车等系列。产品在长江三峡、黄河小浪底工程、大亚湾核电站、秦山核电站等国内重点工程中得到广泛应用。

专用起吊索具采用部颁标准生产。吊装带、软梯、安全带已获得劳动部颁发的“生产许可证”并通过iso9001：2000质量管理体系认证。

本公司技术力量雄厚、管理体系完善、产品质量上乘、特殊规格可根据用户图纸进行生产。

热忱欢迎新老客户来电、来函洽谈订购！

捻线、染色、织带、合绳、组装整个工艺流程能力均具备。工艺技术由专业人员根据我国人体特点设计与指导下精致而成，经过探伤机测试合格，拉力机腰带抗拉力1600公斤，经过整体冲击试验，负荷100kg，产品具有优质的缓冲性，可吸收冲击力，产品结构合理，安全可靠。

用途：电器安装和维修等高空作业用,适用于外线电工,电信工人作业,电线维修等相似工种用。

优点：强度大、耐磨、耐用、耐霉烂、耐酸碱，简易轻便，安全适用。

使用说明：每次使用安全带时，必须作一次外观检查，在使用过程中，也注意查看，在半至一年内要试验一次，以主部件不损坏为要求。如发现有破损变质情况及时反映并停止使用，以保操作安全。

使用说明：

- 1.使用人员应经专业培训经考试合格后方可上岗，确保使用方法正确。
- 2.为确保安全，配套时活动卡子要系紧。安全钩必须锁好保险卡，不得在120℃以上的高温处使用，每次使用前先进行检查，发现异常，立即停止使用。
- 3.安全带使用应高挂低用，防止摆动碰撞，不准将绳打结使用，或直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上，不得身体负重时使用。
- 4.应经常保洁，用完后放在架子上，用肥皂水清水刷洗干净，应储藏在室温0℃-30℃、相对湿度80%以下的仓库内，不宜接触明火、酸，勿与锋利物品碰击，不要在日光下暴晒。
- 5.安全带使用一月后按购入批量抽检一次，圈插带做静负荷试验，以225公斤拉力拉一分钟，悬挂安全带做冲击试验，以80公斤重量，自由坠落试验不破断，以备部件无破损或不变形方可继续使用，否则不准使用。

附：国家规定配件极限拉力指标

配件名称 指标要求 实验试验

腰带 450kg-650kg

围杆带 600kg-850kg

安全绳 500kg-680kg

保险绳 400kg-500kg