

池州隔油池 华越安全环保 隔油池报价

产品名称	池州隔油池 华越安全环保 隔油池报价
公司名称	安徽华越环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区
联系电话	13093459897

产品详情

并不是所有的废水都适合用地下车库隔油池来处理。一般来说，PH值在4及其以上的含油废水能够很好地被隔油池处理掉。也就是说，对于PH值低于4的废水来说，隔油池在油脂处理方面所能发挥的作用相当有限。

隔油池的特点：

- 1、技术含量高：由于采用浅池沉淀理论以及异向流分离原理和湍流边界层原理，提高了单位池容的分离表面，池州隔油池，使油水分离的效果大大地得到提高，缩短了废水停留时间，大大减小了设备容积，节省占地面积与造价。
- 2、不用电、无动力、省费用：只利用污水流经装置时形成的液位差，轻松实现油水分离的目的。本产品在工艺原理和结构设计上均有不少独到之处，因而产品工作可靠，隔油池报价，体积小，使用寿命极长，隔油池价格，不需添加任何试剂和药品，无二次污染。

不锈钢隔油池是如今市场上的“当红辣子鸡”，是很多人眼中的优良隔油池标准之一。确实，用不锈钢制成的隔油池在防腐耐蚀方面往往表现优异，能够有效延长隔油池的使用寿命，为消费者减少经营成本。因此，不锈钢材质的平行板式隔油池是大家可以重点考察的类型。

隔油池

3.1餐饮业

餐饮业主要指包括酒楼、酒店、大排档、单位食堂、西餐、粥粉面店、甜炖品店等，该类项目通常存在有污水、油烟和噪声等各种污染。

3.1.1 废水治理

餐饮污水排放时需达到相应的污水排放标准（见表6），因此选择餐饮污水的处理方法相当重要，一般来讲，根据餐饮污水排放量、排放标准等因素，其处理方法包括初级处理（如隔油隔渣）、一级处理（现主要指采用气浮原理、微生物消解、化学等处理方法）、二级处理（现阶段主要采用二级生化工艺，如A/O、A2/O工艺）等处理方法。根据政策要求，处理方法的确与建设项目所在地理位置、排放的废水量及浓度有关。废水量越大、浓度越高，要求处理的级别越高。

3.1.1.1 水量的确定

实际水量的确定一般按照以下原则确定：餐厅、酒楼、大排档、西餐、粥粉面店、甜炖品店等对外营业的餐厅按照 $0.16\text{m}^3/\text{座}\cdot\text{次}$ 、一天营业10个小时计算（每一餐营运时间约3到3.5个小时）。例如，某酒家一共设200个餐座，一天设3餐，则其一天的水量为 $0.16 \times 200 \times 3 = 96\text{m}^3/\text{天}$ 。每小时的水量为 $96 \div 10 = 9.6\text{m}^3/\text{h}$ 。企业内部职工食堂，按照 $0.05\text{m}^3/\text{人}\cdot\text{次}$ 计、按一天10小时计算。如某食堂供应三餐，职工人数为100人，则其处理水量为 $0.05 \times 100 \div 10 = 0.5\text{m}^3/\text{h}$ 。

需要说明的是：选择处理工艺及设备时所根据的设计水量是在上述的实际水量基础上再乘以一个1.2~1.5的系数。

隔油池的内部结构：

隔油池次要由污水流入口、杂物箱、隔板、箱板、盖板、流进口等构造组成，隔油池厂家报价，分为截留拆散区和污染排水区两大性能区。截留拆散区次要是将含油污水中的固体杂物，如菜渣等等截流除去，应用重力拆散法将油、污泥和水逐渐拆散，污染排水区则将解决后的水进一步积淀拆散，醉后通过排水口排出，从而完成对含油污水的高度污染。

隔油池装置简略不便、可以在空中装置，也可以在半公开装置和全公开装置，占空中积小，装置快捷。隔油池应用隔油池与积淀池解决废水的根本原理雷同，都是应用废水中悬浮物和水比重不同而到达拆散的目的。

池州隔油池-华越安全环保-隔油池报价由安徽华越环保科技有限公司提供。安徽华越环保科技有限公司（www.ahhuayue.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华越一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。