

风幕机FM3012 2 S 福州风幕机 绿岛风

产品名称	风幕机FM3012 2 S 福州风幕机 绿岛风
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

产品详情

低噪音静音风机风幕机

声特点，进一步缩小体积，降低噪声，提高能效，风幕机FM3515H，设计研发的产品。

编辑本段主要功能

超轻超薄设计，福州风幕机，机器置于吊顶之中，不占用室内空间，不影响室内装修效果。

独特结构设计，将风管消音技术应用于设备之中，保证了得静音效果。

风量噪声

风量：180-1900M3/H

噪音：23-46dB

产品特点

1、迷你，体积小

采用长寿马达及扇叶，具备大风量、低噪音性能。

立方体构造的采用使安装方向随意自如。

2、风量大，静音效果好

机身装有吸音材料，大幅度降低噪音，噪音值仅为23dB(风量180m³/h)；

3、耐温性好

率涡轮的采用诞生了低噪音的耐用温型产品。

风机的工作原理风幕机

3、试车时人数不少于两人，一人控制电源，一人观察风机运转情况，发现异常现象立即停机检查；首先检查旋转方向是否正确；离心风机开始运转后，应立即检查各相运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流；若有不正常现象，应停机检查。运转五分钟后，停机检查风机是否有异常现象，确认无异常现象再开机运转

4、双速离心风机试车时，应先起动低速，检查旋转方向是否正确；起动高速时必须待风机静止后再启动，风幕机FM3015-2-S，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。

5、离心风机达到正常转速时，应测量风机输入电流是否正常，离心风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流，风幕机FM3012-2-S，应检查供给的电压是否正常。

6、离心风机所需电机功率是指在一定工况下，对离心风机和风机箱，进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转，则电机有损坏的危险。风机试车时将风机进口或出口管道上的阀门关闭，运转后将阀门渐渐开启，达到所需工况为止，并注意风机的运转电流是否超过额定电流。

综上所述，离心风机的调试需严格的按照上述的方式来进行调试，可让离心风机的效率达到98%以上。只要离心风机的效率提高了，随之整个风机的效果将会提高很多。

绿岛风静音风机集产品的设计、研发、生产和营销于一体的企业。并与多厂家合作。我们产品在确保质量前提下，优化成本。

本企业以环保理念，接受客户意见，让产品更完善，让客户去品评。主要产品有迷你新风机、静音新风机、一拖二排风机、圆形新风机、分体式HEPA空气净化箱、去PM2.5单向流进气风机及全热交换器等产品。

产品广泛适用于：酒店、宾馆、别墅、会议室、KTV、茶馆、咖啡厅、写字楼、商场、超市、车站、机场、酒吧、网吧等公共场所的送风及排风

风幕机FM3012-2-S-福州风幕机-绿岛风(查看)由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司(www.lvdaofeng168.com)是从事“消防离心排烟排风机,轴流风机,管道式换气扇,风幕机,静音风机”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:唐经理。