

天津固化渗透地坪 固化渗透地坪翻新 金林

产品名称	天津固化渗透地坪 固化渗透地坪翻新 金林
公司名称	天津市金林工程建筑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区中国北方五金城D15-26
联系电话	13512029062 13512029062

产品详情

金刚石刀头磨出的划痕问题

粗磨划痕问题

(1) 粗磨阶段磨料中金刚石颗粒较大，比较容易出现划痕，另外研磨机器的转速过快(机器转速不宜超过800rpm，频率应控制在30赫兹以下)、机器磨头部分的水平性不佳、以及地面清洗不彻底均是划痕的诱发因素。

(2) 粗磨阶段划痕如果在下一目数金刚石刀头研磨之后无法去除，可换相同目数的树脂磨片研磨去除，例如50目金刚石刀头磨出的划痕，应该用50目树脂磨片去除，如果地面上密封固化剂，需要多磨'两道。

细磨

指粗磨之后抛光之前对地而的研磨作，即从200目树脂片到800目树脂，绝大多数地面在这一阶段上密封固化剂。根据地面硬度选择上固化剂的时机，地面越软，固化渗透地坪厂家，固化剂越要早上，固化渗透地坪改造，消耗量也越大。

800目之后，正常地面已经具有一定的光泽度，下面将介绍干磨与水磨工艺的差别及新型抛光机械的诞生对工艺的影响。

固化地坪的清洁维护特点

为了让大家更好地了解固化地坪，来介绍固化地坪的清洁维护特点：

1、密封防渗

水泥基地面经混凝土密封固化剂浸泡，固化渗透地坪翻新，相关的化学反应会在地面结构中生成坚固且致密的硅溶胶物质，从而达到密封防渗效果。实际应用中，混凝土密封固化剂地坪能阻隔绝大多数的水、酸、碱、油、汁、污、藻等外来物质，液体物质无法渗入地底，而是在表层凝结成珠。

2、耐磨无尘

混凝土密封固化剂材料大幅提高了水泥基地面强度和密实度，这两个功能属性的综合作用则成品地面无尘的特性。混凝土密封固化剂是打造高强度地坪的主要手段，同时也是打造无尘地坪的重要途径，固化地坪防尘等级可达10万级的标准，现时常应用于电子、制药、食品、饮料、化妆品、机械、科研、等行业的无尘车间建设。

固化剂地坪的优点主要有以下几个方面：

1、强度和硬度。经过混凝土密封固化剂固化后，混凝土固化地面的莫氏硬度从4-5上升到了9，比花岗岩还硬，天津固化渗透地坪，不同担心地面起尘起砂，即使是在地下车库、工厂车间这些经常有车辆、器械挤压、碾压地面的场所也是不会起尘起砂的。

2、密封抗渗透

原先因为混凝土地面有着大量的孔隙，不管是水还是油或是其他液体，都很容易透过地面的孔隙进入到混凝土地面内部，形成污染源，破坏地面的外观和性能。而混凝土固化地面因为变成一块密实的整体，液体无法渗入进去，会停留在地面表面，及时清理就可以让地面保持持久靓丽如新。

天津固化渗透地坪-固化渗透地坪翻新-金林(推荐商家)由天津市金林建筑工程有限公司提供。天津市金林建筑工程有限公司(jlgcjz.tz1288.com)是一家从事“环氧地坪,固化剂地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金林”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金林在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.tj-ji4.cn)还是从事天津厂房地坪，天津地库地坪，天津车库地坪的厂家，欢迎来电咨询。

