

卧式井用潜水泵厂 天津卧式井用潜水泵 临泉泵业井用潜水泵报

产品名称	卧式井用潜水泵厂 天津卧式井用潜水泵 临泉泵业井用潜水泵报
公司名称	河北临泉泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省临城县东镇京珠高速引线路南
联系电话	13383019756

产品详情

大家能够在使用设备的同时，及时的掌握它的运行是否正常，这也是一种安全保障。潜水泵在运行的时候，如果出现电流偏大的情况，那么问题的原因必然是与水泵阀门的调节和电动机的机械故障均有一定的关系，这个时候，卧式井用潜水泵零售，先不要急于出了问题，找准故障的原因，然后在实施下一步维修计划，（1）潜水泵的流量偏大或偏小使用的流量超出使用范围会使电动机过载：流量过大，水泵的轴功率增大，会使电动机过载；流量过小，水泵的轴功率增大，会使电动机过载。处理方法是适当调整阀门，对泵减小（对轴流式水泵增大）流量，使水泵的流量处在正常的使用范围内。

若将潜水泵的金属外壳与符合国家标准的接地体（接地电阻不大于4 Ω ）接地连接，当潜水泵外壳漏电时，电流经潜水泵金属外壳、保护接地线、接地体、大地、变压器的工作接地线和电源形成一个闭合回路，卧式井用潜水泵厂，当漏电流过大时，特别是火线碰壳时，天津卧式井用潜水泵，就能使潜水泵的保护装置动作（熔断器熔断或空气开关跳闸），卧式井用潜水泵型号，切断漏电潜水泵的电源。忌电源电压异常时开机电压过高和过低都会使潜水泵温升过高，缩短使用寿命甚至烧毁潜水泵。

井用潜水泵组装与调整的工作量是比较大的，我们工作的前提是将它的所有部件都经清理、检查和修整，接下来就重点的给大家介绍一下具体的步骤和注意事项。1、首级叶轮出水口中心定位准备好一块定位片，把定位片插入首级叶轮的出水口。将转子推至定位片与进水段侧面接触，这时井用潜水泵叶轮出水口中心线应正好与导叶入水口中心线对齐。在与入口侧填料室端面齐平的地方用划针在轴套外圆上划线，以备回装好平衡装置后检查出水口的对中情况和叶轮在静子中的轴向位置。

卧式井用潜水泵厂-天津卧式井用潜水泵-临泉泵业井用潜水泵报由河北临泉泵业集团有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北临泉泵业集团有限公司（www.linquan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!