

# 天津净化屋顶空调 天津五洲同创 天津净化屋顶空调图片

产品名称	天津净化屋顶空调 天津五洲同创 天津净化屋顶空调图片
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

## 产品详情

安装屋顶式空调后，天津净化屋顶空调，如何选用电表？

安装屋顶式空调后，如何选用电表？目前普通家庭用的的10A(40A)电表可承受40安电流，可用总功率小于8800W电器(屋顶式空调用电量控制在6kw之内，以免影响其他电器的使用)。

对于现在越来越注重安全的形式来说，防爆屋顶式空调的应用正好响应了这一举措。防爆屋顶式空调一般在石油、化工、、油库、海洋石油平台等、环境中使用。那么对于它的保养我们了解多少呢？下面小编来陪大家一起了解一下。

观察室外机架有无松动现象，清洁室外机通风网罩内异物。然后再清洁室内机外壳、过滤网，检查供电线路、插头插座板、开关;检查易耗损件，如导风转板、杀菌、除湿、光触媒等部件状况，天津净化屋顶空调哪家好，确保空调状况良好，无异常。

普通清洁的具体方法是，取下除尘过滤网，使用吸尘器将细小的灰尘吸去，如果脏污较多，可用温热的肥皂水清洗，然后用清水冲洗后晾干。记住，不要用海绵清洁，否则会损坏除尘过滤网表面。用清水冲洗干净后，用软布擦干或放阴凉处吹干，千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干，以免滤尘网变形。

安装时一定要确认过滤网完全放入正常档位。另外，防爆屋顶式空调外壳上的面板上有各种隔条容易聚集灰尘，可以定期用无纺布或软皮擦干净，天津净化屋顶空调图片，用不超过40℃的中性肥皂水擦洗。而室外机也清洗一次，如果空调长期不清洗，不但会使制冷、制热效果降低，同时也易滋生细菌。

无冷却塔的风冷式屋顶机组将会越来越多

跟着城市建设的成长，对修建方面的请求赓续进步，无冷却塔的风冷式屋顶机组将会越来越多，而跟着节能事情的推动，天津净化屋顶空调厂，屋顶空调机也会越来越多地遭到用户特别是缺水地域用户的迎接。

水冷机受楼宇高度的限定，水压不克不及过高，平日因此100m高为一系，而冷却塔的装置会影响修建雅观，以是今朝国际上200m以上的超高修建太多采纳风冷机。

屋顶式机组的设置，首先要抉择的装配地位，也就是选在负荷集中的处所，以低落管网造价。

全新风屋顶空调机组特点：

齐全的规格：分单冷型和热泵型，并配有各种功能段，可方便实现制冷、制热、加湿、除湿、空气净化、消声等多种功能

高空气品质：送入室内的空气既能满足空调要求，又能保证空气的新鲜度，防止污染。

节能：机组能调整系统的运行状况，监测室内温度，根据负荷变化自动调节送风温度，保证机组以效率运行，降低运行费用，节能效果显著；过渡季节可直接引入全新风，机组节能效果尤其明显。

人性化的控制方式：采用微电脑控制系统，人性化智能控制器，友好控制界面，操作简易，与先进复杂的中央空调控制理念集于一身。可任意设置机组运行时间及状态，准确控制机组的温度，可靠运行，具有多种安全保护、通讯、故障自诊断、自动适应和故障报警功能，实现对机组的全自动监控。

**多重保护：**机组设有高、低压，电源、启动、过载、短路、电机过热等保护，运行安全可靠。

**特殊处理：**根据使用场合的具体要求，机组可做防爆防腐处理。

天津净化屋顶空调-天津五洲同创-天津净化屋顶空调图片由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。天津五洲同创空调制冷设备有限公司（[www.wztctj.com](http://www.wztctj.com)）是一家从事“表冷器,干式水冷却器,非标准恒温恒湿机,冷凝压缩机组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“五洲同创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使五洲同创在环保监测设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.tjwztc5.cn](http://www.tjwztc5.cn)）还是从事天津非标准空调制冷设备，天津非标准风冷换热设备，天津非标准空调设备的厂家，欢迎来电咨询。