

合肥聚优柜 安徽海瑞科质量保证 聚优柜多少钱

产品名称	合肥聚优柜 安徽海瑞科质量保证 聚优柜多少钱
公司名称	安徽海瑞科自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区观棋路
联系电话	18156003537 18156003537

产品详情

弧光接地过电压的危害

弧光接地过电压导致烧PT或保险熔断

普通的电压互感器饱和点一般为1.6~1.8倍，在弧光接地过电压作用下，使电压互感器严重饱和，激磁电流剧烈增加。另一方面，电压互感器饱和，也很容易激发铁磁谐振，导致电压互感器过载。上述两种情况，都将造成电压互感器烧毁或高压保险熔断。

弧光接地过电压导致避雷器爆裂

弧光接地时，聚优柜厂商，过电压的能量由电源提供，持续时间较长，能量很大。当过电压的能量超过避雷器所能承受的400A 2mS的能量指标时，合肥聚优柜，就会造成避雷器的爆裂事故。

聚优柜具体装置性能要求如下：装置内采用过电压吸收器，其通流需达到3200A/2ms。采用“聚优”技术，能解决系统过电压类产品解决不彻底的过电压，聚优柜哪家好，有效平缓过电压的上升前沿并削平过电压尖，聚优柜具体装置性能要求如下：当系统出现PT断线，过电压、低电压、失压故障，则装置输出相应的开关量接点信号，用于报警；

聚优装置性能要求：装置中核心部件——测控装置，应采用双CPU，主CPU采用32位DSP技术，测控装置具备上电自检功能，聚优柜多少钱，同时必须通过国家的级检测中心IV级电磁抗干扰型式试验；聚优

柜具体装置性能要求如下：装置正常运行时，柜内微机控制器实时不间断检测PT提供的电压信号，一旦系统发生PT断线、过电压、低电压、失压、谐振，微机控制器可根据PT提供的电压信号，利用DSP技术快速准确的处理能力实现对波形的实时采集聚优装置性能要求：装置采用KYN28A-12系列金属铠装移开式开关柜。

合肥聚优柜-安徽海瑞科质量保证-聚优柜多少钱由安徽海瑞科自动化科技有限公司提供。安徽海瑞科自动化科技有限公司（www.ahhrk.com）位于合肥市经济开发区观棋路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽海瑞科在电阻器中享有良好的声誉。安徽海瑞科取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽海瑞科全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。