

源益管道客户至上 预埋柔性防水套管价格 东营预埋柔性防水套管

产品名称	源益管道客户至上 预埋柔性防水套管价格 东营预埋柔性防水套管
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

套管管道安装

1.套管清理

管道安装前，将套管上的保护木板拆除，内部清理干净。

2.管道下料及管件组装

根据施工图纸及建筑层高，对排水立管进行集中下料，使用三通及伸缩节进行组装，立管采用PVC-U中空螺旋管，排水支管采用PVC-U实壁管。

3.管道粘接

根据排水管道安装图，预埋柔性防水套管报价，楼板上管道和楼板下管道均插入新型PVC防水套管内粘接。

4.管道接口检查

粘接完毕后，对管道及配件及套管接口处进行检查，对接口不严密或有缝隙的管道要拆除重新安装。

5.和通球试验

管道安装完毕后，要为管道进行及通球试验，确保管道无渗漏，通球率达到100%。

6.检查验收

仔细检查各连接处，发现问题及时纠正，东营预埋柔性防水套管，立管垂直度及支管坡度应符合设计规范要求。

刚性防水套管的作用

刚性防水套管是钢管的外翼环(可在钢管上制成钢板的圆形套筒)，安装在墙内(主要是传统的混凝土墙)。管道穿墙在企业中普遍使用，有利于提高墙体的防水性能。除了这些外翼环、内部套管等外，柔性防水套管也可以自行生产和加工，如直接连接到泵上的管道，也可以由自身生产和加工，如直接连接到泵上的管道。

刚性防水套管和柔性防水套管主要用途存在很多不一样的地方，柔性防水套管主要用于墙壁，水池等需要的地方，刚性防水套管通常使用在地下室套管需要穿透的位置。换句话说，如果不考虑墙两侧防水材料性能，我们应该选择柔性防水套管；如果企业只需要考虑穿过墙，而不考虑穿过墙后的情况，那么墙两侧的防水技术性能分析以及管道的位移和变形都可以选择刚性防水套管。适合于钢管穿过防水套管不经受拉伸结构的振动和变形（建筑物）建材的管道穿过密闭空间的壁或之前的安装结构（构造）导管建设或更新管道。为了防止侧壁漏水，一般水池要求通过水池的水管安装工程防水套管，这种影响防水套管可以分为一个刚性和柔性套管两种类别。安装完毕后，预埋柔性防水套管价格，允许变形灵活的是柔性防水套管；不允许变形的是刚性防水套管。

防水套管的内、外密封材料

防水套管的外部密封材料：

刚性防水套管是用大于被保护管的钢管或塑料管以高出完成面5-10公分，护套管与被保护管之间以沥青、麻丝、聚板、聚泡沫塑料板填充；防水，防火套管是用钢管以高出完成面5-10公分，护套管与被保护管之间以专用防火聚硫密封膏，聚胺脂密封膏填充。

防水套管内部密封材料：

防水套管密封圈材质氟橡胶，丁晴胶，硅胶、乙丙橡胶、等多种材质的产品，运用不同胶种可满足-60 -+120 的温度区域，预埋柔性防水套管厂家，使用压力范围：<10MPa(液压)，<1MPa（气动）<16 MPa（静密封）的丁晴胶及耐配（90，93，97）膨胀率为0。

、在安装前，检查管件和橡胶密封圈的质量，清理承口和插口的污物，然后将胶圈安装在承口凹槽内，不得扭曲，异形胶圈应安装正确，不得装反。

第二、管端插入长度应留出温差产生的伸缩量，其值应按施工时的闭合温差计算确定。

第三、插入深度确定后，应在管端画出插入深度标线。

第四、在胶圈上和插口插入部分涂润滑剂。润滑剂必须无毒、无臭，且不会滋生细菌般为肥皂液或洗涤

剂，严禁用黄油、对防水套管和橡胶圈无任何损害作用(一机油及其他油类作润滑剂)。

第五、将插口插入承口，对准轴线，用紧线器等专用拉力工具均匀用力一次插入至标。当插入困难时，检查橡胶圈是否放置到位。

第六、用塞尺顺接口间隙沿管圆周检查胶圈位置是否正确。

源益管道客户至上-预埋柔性防水套管价格-东营预埋柔性防水套管由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司 (hbyygs.tz1288.com) 是从事“金属软管,补偿器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐凤。