

河源细砂回收机 创锦机械 时产150吨细砂回收机

产品名称	河源细砂回收机 创锦机械 时产150吨细砂回收机
公司名称	河南创锦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州荥阳五龙工业聚集区
联系电话	18703618787

产品详情

细砂回收机出问题应该怎么办

细砂回收机是通过抽水泵把泥浆输送到细砂回收机上的旋流器，然后，振动筛通过高压振东把水喝泥沙分离出来，原理是比重不一样，还会有一部分的沙会返回到清洗槽中。当清洗槽中的水面高于出料口的时候，废水就会自动排除，从而达到泥沙水的分离，回收细砂。同时，提醒用户，在使用设备之前需要进行检查，做好日常的保养工作，以及零部件的更换。

1、搞好外界维护保养工作中。因为细砂回收机一直全是室外工作中，雨天非常容易遭受降水严厉打击从而返潮，因此很容易锈蚀。这个时候需要我们在每一次应用设备前先擦洗设备，可以避免机器设备脆化。更为合理的方式是在细砂回收机上擦抹防锈处理原材料，工作中完毕后遮盖塑料膜，而且将减速器的防尘套采取严密的密封性，能够非常好的对机器设备采取维护。采用该细砂回收系统，可以有效降低细砂的流失量，使其控制在5%-10%之内，很好的解决了人工骨料加工系统中出现的成品砂细度模数偏高、石粉含量偏低的难题。

2、搞好安装设备和调节工作中。在采取安装前需要对机器设备的每个构件采取查验核查，确定零部件是不是齐备及其是不是有损坏，查验没有问题以后再采取安装。次之，严苛依照原厂表明采取安装。取得成功安装后还须检查设备的驱动力配备电源插头和自动开关，确定各层面状况准确无误后才可以宣布启动。市场上的洗砂机种类多，洗砂机厂家多，客户在选购的时候要选择合适的设备。

回收细砂的细砂回收机如何正确安装

1、设备到达现场后，用户按发货清单清点验收。

2、先将洗料槽安放在预先浇灌的混凝土基础上，按槽钢架上面找水平，要求四点误差 $\pm 2\text{mm}$ 之内。

- 3、安装振动筛，四个支承梁装弹簧上支承座时，间距要基本相等，支座上下面要平行，河源细砂回收机，橡胶弹簧与地平面要垂直，旋紧卡箍螺栓，时产150吨细砂回收机，接电机线。
- 4、安装泵体；3、细粒得到充分回收，减少了沉淀池的工作量，降低了沉淀池的清理成本。将泵体安放在地基上，底座找平后与地面垫实。泵前端装阀门、进水管与洗料槽，出水管要找正对齐并焊接牢固不得漏水，地脚二次灌浆干固后紧固螺栓。电机要先接电源线试旋转方向，要与泵体方向相符，然后再与法兰对接，找正后再紧固电机地脚螺栓。泵不可空负荷运转。
- 5、旋流器：将旋流器安装在回料箱上的槽钢支座上将回流弯管与出水口对接好，弯管下端插入回料箱内并与上盖板焊牢，细沙回收装旋流器前端出料箱，装螺栓并紧固。装 76mm入料橡胶管，下端与泵出水口管连接并用铁丝箍紧。
- 6、装溢流橡胶管并根据现场情况装入水槽。

我们在使用细砂回收机的过程当中，很多的企业会考虑一个问题，就是细砂回收机的整个回收率，企业在进行碎砂机和洗砂机进行运作的过程当中，会产生细砂相对来说是比较多的，如果说细砂回收机达不到一定的回收率，那么整个的应用相对来说环保性还是比较差，水洗沙专用细砂回收机，而且也达不到一定的经济价值，而现在我们一般生产出来的细砂回收机，他的回收率相对来说是非常高的，基本上可以达到85%左右，所以我们如果对他进行使用，很大一部分会节约能源的浪费。对c10和c10以下的混凝土用砂，根据水泥标号，其含泥量可予以放宽。

因为细砂回收机的回收率非常高，我们在他运作的过程当中，经常的要对他进行一定的处理，因为这些回收过来的细砂他还是带有一定的湿气或者说它本身就是比较潮湿的，我们还需要对它进行晾晒，因为细砂在出售的过程当中，小型细砂回收机，没有进行晾晒成干的细砂是无法进行出售的，就算企业自己进行使用，那么也是需要干的细砂而湿的细砂没有太大的作用，所以后期的处理公司也是需要考虑到一个问题，而且还是一个比较重要的经济价值问题。除此之外，创锦机械现场经验丰富，可为客户免费设计生产方案，指导洗砂机设备选型、提供完善的售后服务等，创锦机械洗砂设备性价比高，为您建厂做后盾。

河源细砂回收机-创锦机械-时产150吨细砂回收机由河南创锦机械设备有限公司提供。河源细砂回收机-创锦机械-时产150吨细砂回收机是河南创锦机械设备有限公司（www.hnchuangjin.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：贺先生。每一台矿山设备都有自己的处理能力，超过这个能力就容易出现问題。