

常州塑壳断路器 NM1塑壳断路器 明泰电气

产品名称	常州塑壳断路器 NM1塑壳断路器 明泰电气
公司名称	明泰电气（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号A3-101
联系电话	18105771510 18105771510

产品详情

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流，可按照下面的经验公式进行估算：

照明回路或居民生活用电回路：漏电断路器的动作电流 $IDZ > ISJ/2000$ ；

动力与照明混合回路：漏电断路器的动作电流 $IDZ > ISJ/1000$ 。

公式中 IDZ 为漏电断路器动作电流， ISJ 为电路中的很大电流。

1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。

2)三相三线制380V电源供电的电气设备，NM1塑壳断路器，应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

漏电保护器：

当一个空气开关带有漏电保护功能时，称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置

，则称之为漏电保护器。

判定是否漏电的原理依据是：流进和流出开关的电流必须相等，否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时，产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的，因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合，选用不同灵敏度的保护器。

明泰电气（苏州）有限公司是正泰集团在苏州地区仅此1家授权的经销企业，连续十年销量居正泰营销网络前三名，公司主要经营“正泰”牌配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、电力电子、仪器仪表、建筑电器、高压电器及成套设备。

保护类别

传统MCCB采用的是热保护加电磁后备保护，正泰塑壳断路器，只可实现过载长时和短路瞬时动作的基本保

护功能，常州塑壳断路器，即具有二段保护特性。因此在短路条件下无选择性可言，一般只能用作馈电断路器，而不能作为主断路器使用。由于目前已经有了具有成熟的过载长眼时、短路短眼时、特大短路瞬时动作的三段可调式保护特性的大容量、高分断MCCB，使MCCB既可作为主断路器使用，也可用于各级中，并有较好的选择性。因此把MCCB按使用类别分为非选择性断路器，类别为A，选择性断路器，类别为B。

常州塑壳断路器-NM1塑壳断路器-明泰电气(推荐商家)由明泰电气（苏州）有限公司提供。明泰电气（苏州）有限公司（www.ztchint.cn）是江苏苏州,电子、电工项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在明泰电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创明泰电气更加美好的未来。