

不锈钢防火阀 玉林防火阀 宇恒空调

产品名称	不锈钢防火阀 玉林防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

70度防火阀与280度防火阀的区别

防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70度时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。防烟防火调节阀，常开，70度防烟防火阀，70度关闭不过多一个电讯号输入，可由消控室远程控制关闭，一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中，火灾时可控制关闭不需要补风的房间；常开型排烟防火阀，280度熔断关闭，输出电讯号，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，可联动关闭排烟风机。

排烟防火阀

1.防火阀排烟防火阀是啥？排烟防火阀是安装在机械设备防排烟系统的管路上，平常呈打开情况，火灾事故时当排油烟管道内烟气温度做到280度时关闭，并在一定时间可以考虑漏烟量和防火一致性规定，起隔烟阻火功效的闸阀。2.排烟防火阀的结构及原理是啥？排烟防火阀具备手工制作和全自动关闭作用。当管路内烟气温度做到280度时闸阀关闭。排烟防火阀一般由油路板、叶子、电动执行器和温传感器等构件构成。3.为何烟气做到280度时排烟防火阀门全自动关闭呢？由于火苗的温度是持续增长的，造成出的烟气也是，当防排烟系统做到高温的零界点时，很有可能就顶不住全部系统软件的运作，造成其“崩盘”，而且排烟系统立管越过不一样防烟分区，玉林防火阀，也是有将会造成火灾事故扩散，780度常开防火阀，原是避免火灾事故扩散的设定，不锈钢防火阀，如今却变成了造成火灾事故扩散的方式，简直设计个人行为了？因此，当排烟防火阀感受到烟气温度为280度时候关闭闸阀，连动离心风机也就关闭了，并在一定时间可以考虑漏烟量和防火一致性规定，具有隔烟硅酸铝纤维功效。

防火阀在生活中，通常在通风和空调体系道路的计划中都会装置和运用防火阀.它是实际的工程建造中发挥着很主要的功用和效果.本来阀门关于各个有些都有着很主要效果，是主要的部件之一.在作业的过程中，能够关于它的风量进行调理，能够完成体系的调试.在作业之后，阀门的展开都固定好，然后得到了合

理的分配，依照根本的需要进行计划。

防火阀在工程设备中是不能够短少的消防设备，能够的安排火灾的发作，起到了很主要的功用和效果.它关于安全环境起到了至关主要的效果.它能够扫除许多的危险，应依照根本的需要进行规划。消防操控设备关于避免防烟，排烟设备起到了很主要的操控效果.在发作火灾的时分，必须要关于有关的部位进行送风.遇到问题的时分，通常都会宣布一些声响，能够操控火灾的发作。管网气体救系在装置的时分，也应当充沛的考虑它的安全性，能够操控功能

不锈钢防火阀-玉林防火阀-宇恒空调由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！