

安顺防火阀 圆形防火阀 宇恒空调

产品名称	安顺防火阀 圆形防火阀 宇恒空调
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

防火阀打不开的原因怎么处理

防火阀执行器适用于有防火要求而手动复位有一定困难的通风空调体系的阀体上，如防火阀、防烟防火阀等。有些时候防火阀执行器在使用的时候会遇到打不开的状况，这有就是要看看它的机械有没有失灵了，或者是查看是否是呈现了腐蚀的现象引起的粘连而打不开的。一般状况下是因为环境的潮湿或者是购买的设备在材质上不够好，才会导致这些方面的问题。

遇到防火阀执行器打不开的时候，咱们不要着急，正确的做好查看，而且仔细的分析问题呈现的原因。我看看是否有卡住的状况，有没有生锈，以及电磁铁的作业是不是还处在正常的状况，做好了这些方面的查看，发现某些方面存在问题，然后就及时的进行处理，这些对于咱们来说是非常重要的。

防火阀采购至关重要，要认准正规厂家，质量好的产品在使用中才发挥重要作用。

山东宇恒空调设备是一家集设计、研发、生产、施工、服务为一体的综合型销售中心，位于山东省德州市鲁权屯工业园，东枕京浦铁路、西靠京九动脉、南邻省会济南、北依京杭运河，通讯快捷。经多年拼搏，70 电动常开防火阀，已经从生产简单的末端设备发展为设计、制造、安装由主机到末端全套设备的大型中央空调销售中心。在发展中，公司不断健全管理体系，完善管理手段。公司经营范围：排烟风机箱，低噪音风机箱，柜式离心风机箱，离心风机箱，中央空调系统、通风防排烟系统、轴流式消防高温排烟风机、轴流风机、混流风机、斜流风机、屋顶风机、柜式离心消防排烟风机、正压送风机、加压送风机、多叶送风口、加压送风口、正压送风口、镀锌风管、共板法兰风管、消防设备防火阀、防火调节阀、排烟阀、排烟防火阀、多叶排烟口、板式排烟口、诱导风机、暖风机、新风机组、组合式空调器、新风换气机、铝合金风口系列。

防火阀70 防火阀安装在自然通风、空气调节系统软件的送、回风管道上，平常呈打开情况，火灾事故时当管路内温度做到70 时关掉，70度防烟防火阀，并在一定时间可以考虑漏烟量和防火一致性规定，起隔烟阻火功效的闸阀。(防火阀的名称符号FHF) 构成70 防火阀一般由油路板、叶子、电动执行器和温传感器等构件构成。特性及主要用途选用70 温度断路器全自动关掉(防火安全)，可输出连动信号。用以通风空调工程系统软件风管内，避免火情沿风管扩散。

3.1、产品质量要求

目前防火、排烟系列产品生产厂家不少，安顺防火阀，我们消防监督、建审部门和设计部门应严格把关，让甲方选用“三证”齐全、合格的产品，即要有生产厂家的出厂合格证、消防机关的产品销售许可证、国家防火建筑材料质量监督检验中心的产品检验报告。从检验报告和产品技术参数中可反映出产品性能和质量，其依据是国标《防火阀试验方法》GB15930-1995和《排烟防火阀试验方法》GB15931-1995。其产品质量要求体现为5个方面：

3.1.1、温感器动作性能试验

对防火阀、排烟阀的感温元件，分别经恒温水浴、油浴的规定温度，通过不动作与动作试验，检验其是否能按要求的温度准确地关闭。

3.1.2、关闭可靠性试验

在试验台上关闭操作250次，试件应能从开启位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显磨损、变形以及影响其密封性能的损伤。以此来检验关闭的可靠性。

3.1.3、盐雾试验

将试件在盐雾箱进行喷盐雾试验，试件应能从开启位置可靠地关闭，以此检验阀门在实际工程中的抗腐蚀能力。

3.1.4、漏风量试验

阀体前后在规定的压差条件下，试件单位面积的漏风量不大于 $700\text{Nm}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ ，以此来检验阀门关闭后的密闭性能。

3.1.5、耐火试验

通过耐火试验，根据在规定时间内关闭能力和单位面积的漏风量两项指标，判定阀门的耐火能力。

另外从产品的技术参数要求其耐火极限为3h。

防火阀

280度防火阀、一般用在防排烟系统中，平时常开，发生火灾时候达到了280度后能自动关闭，并输出信号到消防控制室联动排烟风机关闭，防止火灾的进一步扩散。

70度防火调节阀常开，一般

安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，烟感超过70度时阀门关闭，连锁送(补)风机关闭。

排烟防火阀

280度排烟防火阀常开，输出电讯号，只是熔断温度不同，一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处，烟气温度超过280度时自动熔断关闭，圆形防火阀，可连锁关闭排烟风机。

排烟阀

排烟阀设于各防烟分区的排烟支管上，一般为常闭，火灾时电信号或手动开启着火防烟分区支管上的排烟阀，返回电信号，并输出连锁信号。控制盒上的钢丝绳为手动开启装置，当防火阀装于高处或其他不方便操作的位置时，可以增加远距离开启装置。排烟阀配双微动开关。位于防火分区处的排烟阀，需要二次关闭功能来防止火灾蔓延。

安顺防火阀-圆形防火阀-宇恒空调(诚信商家)由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司(www.njwanglian.com)位于山东德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇恒空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。宇恒空调取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宇恒空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。