

宇恒空调 不锈钢防火阀 成都防火阀

产品名称	宇恒空调 不锈钢防火阀 成都防火阀
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

70 防火阀

防火阀70 防火阀安装在自然通风、空气调节系统软件的送、回风管道上，平常呈打开情况，火灾事故时当管路内温度做到70 时关掉，并在一定时间可以考虑漏烟量和防火一致性规定，起隔烟阻火功效的闸阀。(防火阀的名称符号FHF) 构成70 防火阀一般由油路板、叶子、电动执行器和温传感器等构件构成。特性及主要用途选用70 温度断路器全自动关掉（防火安全），可输出连动信号。用以通风空调工程系统软件风管内，避免火情沿风管扩散。

3.1、产品质量要求

目前防火、排烟系列产品生产厂家不少，我们消防监督、建审部门和设计部门应严格把关，让甲方选用“三证”齐全、合格的产品，即要有生产厂家的出厂合格证、消防机关的产品销售许可证、国家防火建筑材料质量监督检验中心的产品检验报告。从检验报告和产品技术参数中可反映出产品性能和质量，其依据是国标《防火阀试验方法》GB15930-1995和《排烟防火阀试验方法》GB15931-1995。其产品质量要求体现为5个方面：

3.1.1、温感器动作性能试验

对防火阀、排烟阀的感温元件，分别经恒温水浴、油浴的规定温度，通过不动作与动作试验，检验其是否能按要求的温度准确地关闭。

3.1.2、关闭可靠性试验

在试验台上关闭操作250次，试件应能从开启位置灵活可靠地关闭，各零部件应无明显磨损、变形以及影响其密封性能的损伤。以此来检验关闭的可靠性。

3.1.3、盐雾试验

将试件在盐雾箱进行喷盐雾试验，试件应能从开启位置可靠地关闭，以此检验阀门在实际工程中的抗腐蚀能力。

3.1.4、漏风量试验

阀体前后在规定的压差条件下，试件单位面积的漏风量不大于 $700\text{Nm}^3/(\text{h} \cdot \text{m}^2)$ ，70度防烟防火阀，以此来检验阀门关闭后的密闭性能。

3.1.5、耐火试验

通过耐火试验，根据在规定时间内关闭能力和单位面积的漏风量两项指标，判定阀门的耐火能力。

另外从产品的技术参数要求其耐火极限为3h。

防火阀打不开的原因怎么处理

防火阀执行器适用于有防火要求而手动复位有一定困难的通风空调体系的阀体上，如防火阀、防烟防火阀等。有些时候防火阀执行器在使用的时候会遇到打不开的状况，这有就是要看看它的机械有没有失灵了，或者是查看是否是呈现了腐蚀的现象引起的粘连而打不开的。一般状况下是因为环境的潮湿或者是购买的设备在材质上不够好，才会导致这些方面的问题。

遇到防火阀执行器打不开的时候，咱们不要着急，正确的做好查看，而且仔细的分析问题呈现的原因。我看看是否有卡住的状况，280度常闭防火阀，有没有生锈，以及电磁铁的作业是不是还处在正常的状况，做好了这些方面的查看，发现某些方面存在问题，然后就及时的进行处理，这些对于咱们来说是非常重要的。

防火阀采购至关重要，要认准正规厂家，质量好的产品在使用中才发挥重要作用。

山东宇恒空调设备是一家集设计、研发、生产、施工、服务为一体的综合型销售中心，位于山东省德州市鲁权屯工业园，东枕京浦铁路、西靠京九动脉、南邻省会济南、北依京杭运河，通讯快捷。经多年拼搏，已经从生产简单的末端设备发展为设计、制造、安装由主机到末端全套设备的大型中央空调销售中心。在发展中，成都防火阀，公司不断健全管理体系，完善管理手段。公司经营范围：排烟风机箱，低噪音风机箱，柜式离心风机箱，离心风机箱，中央空调系统、通风防排烟系统、轴流式消防高温排烟风机、轴流风机、混流风机、斜流风机、屋顶风机、柜式离心消防排烟风机、正压送风机、加压送风机、多叶送风口、加压送风口、正压送风口、镀锌风管、共板法兰风管、消防设备防火阀、防火调节阀、排烟阀、排烟防火阀、多叶排烟口、板式排烟口、诱导风机、暖风机、新风机组、组合式空调器、新风换气机、铝合金风口系列。

防火阀防火阀分类防火阀按功能可分为排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等结构。

1、排烟阀安装在高层建筑、地下建筑排烟系统的管道上，它的基本功能有：感温（烟）电信号联动，排烟风机同时启运；手动使阀门开启，排烟风机同时启动；输出阀门开启信号。

2、排烟防火阀安装在排烟、防火要求的排烟系统管道上（设于排烟风机吸入口处管道上），它的基本功能除了具有排烟阀的功能外还具有当排烟温度超过 280°C 时熔断，使阀门关闭，排烟机同时停机。

- 3、防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上（防止火势沿风道蔓延），它的功能有：温度熔断器在70℃时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。
- 4、防烟防火调节阀安装在有防烟防火要求的通风空调系统管道上（防止烟火蔓延），它的功能有：感烟（温）电信号联动使阀门关闭，通风空调系统风机停机；手动使阀门关闭，风机停机；温度熔断器在70℃时熔断使阀门关闭；输出阀门关闭信号；按90°五等分有级调节风量。防火阀具有漏风量低，气密性好，执行机构灵活并可反馈、连锁信号，不锈钢防火阀，开采用手动、电动和自动调节装置等优点，在发生火情时可及时联动工作，广泛应用于高层建筑防火排烟系统。

宇恒空调(图)-不锈钢防火阀-成都防火阀由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）有实力，信誉好，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宇恒空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！