

外墙清洗 武汉亮晶晶石材护理

产品名称	外墙清洗 武汉亮晶晶石材护理
公司名称	武汉亮晶晶石材护理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖金城国际石材城
联系电话	18696156122

产品详情

石材经过沙锯锯成毛板，表面若经水冲洗不干净，将会或多或少粘着铁屑，存放时间较长，则毛板表面生锈。

空气中的二氧化碳、亚硫酸气体溶于雨水中，会对大理石石材进行腐蚀，使其失去光泽。

由于石材中有微细孔隙，外墙清洗，水渗透到内部，使锚固钢筋生锈，铁渗出，造成锈斑。湿粘安装时，板材与混凝土接触，遇水碱性溶液渗透石材表面，其干燥后，常在石材表面形成碱性结晶物质附着，即所谓的返碱现象，俗称“淌鼻涕”、“流眼泪”，使石材污染变色。

大理石保养分为两种：打蜡和再结晶

1、先说打蜡，对大理石打蜡抛光确实是一种行之有效的保养方法，但是这种大理石保养弊端很多。一，腊面吸灰，处理后的地面容易产生一种灰蒙蒙的感觉，而且行人过后会留下清晰的脚印;二，腊层封闭了大理石的毛孔，大理石内部的湿气不能透出，导致大理石出现病变;三，腊层质地较软，容易受到磨损，不能真正达到保护大理石的要求。

2、再结晶处理，对大理石进行再结晶处理是比较流行的一种大理石保养方法，大理石再结晶分为两个部分，一部分是指机械工具部分，另一部分是专用化学材料部分;化学材料也又为两种：一种是花岗石再结晶，另一类是大理石再结晶。石材结晶的基本原理是将一些专用化学材料借助机械磨擦时产生的热量，与大理石表层的结构产生结合反应，产生新的坚硬的结晶层，使用这些石材再结晶系统对花岗石和大理石保养，可以使大理石地面得到光亮清新自然的效果。还能提高大理石表面的耐磨程度，使其光泽更持久。一般情况，花岗石地面两年作一次这样的保养就可以了。但大理石地面由于质地的差异，一般需要6个月左右就要做一次这样的保养，但具体也要看大理石表面磨损的程度而定。

再结晶之前需要对大理石进行专业清洗以便保证施工效果，从业人员一定要树立科学、严谨的工作态度

。

潮湿季节的武汉石材保养应该怎么做：

每年到了这个季节，就有一大波潮湿正朝我们赶来。接下来，尤其是南方，太阳直射带来的巨大热量将丰富的水分蒸腾到空气中，直到趋于饱和状态，就形成了所谓的“桑拿天”。不但衣服、床单等湿漉漉的，有时就连墙壁、地面，也会蒙上一层水汽，甚至会出现发霉现象。而且我们会发现，对武汉石材保养而言，也会因这种潮湿而带来以前没有的许多问题。潮湿天气中，石材保养的一些技巧。

如何维持干燥

使用大功率抽机

潮湿天气，石材更易因水而吸附灰尘、泥土、其他污染物。而且，这些物质滞留在石材的表面和微孔中，又增强了滞留水的能力——这是一个相互增强的过程。所以，潮湿天气中更应该维持石材表面的干净。

推荐使用大功率吸水吸尘器，功率越大越好。强大的吸力，能把渗入石材的水抽出来带走。

自动洗地机

现在有很多自动洗地机，可以将水加热进行清洗，去除污染物效果更好。也带有抽水效果，可以一次性将水和污染物带走。

空调除湿

潮湿季节，整个环境中的湿度都比较大，这时候开窗通风也不见得有效果，有时反而加重潮湿。

打开空调除湿功能，将空气湿度将至50左右，对室内石材而言就很好了。

外墙清洗-武汉亮晶晶石材护理(图)由武汉亮晶晶石材护理有限公司提供。武汉亮晶晶石材护理有限公司（whljsc.tz1288.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的清洗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进亮晶晶石材护理和您携手步入辉煌，共创美好未来！