

冷却塔填料厂家 河北祥庆 冷却塔填料

产品名称	冷却塔填料厂家 河北祥庆 冷却塔填料
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

冷却塔填料

冷却塔填料清洗方法(一)：

人工清扫冷却塔内脱落的垢渣；

用高压水枪反复冲洗填料，清除清洗下的污泥水垢等；

用50 左右热水将TNB安全除垢剂溶解后用冲洗泵反复冲洗填料，直至水垢冲洗干净（若填料使用期限较长，引起老化及坍塌，建议更换填料），同时加入杀菌灭藻剂，彻底杀灭生物藻类及细菌；

确认系统各处全部清洗干净后，排去污水；

用清水冲洗填料及塔身内外；

恢复系统各处，补水即可使用；

全部恢复后，请甲方管理人员验收；

撤离乙方物品，冷却塔填料厂家，打扫现场卫生；

工期：根据实际情况定。

冷却塔

马利冷却塔填料为悬挂式安装，属冷却塔行业国内首创，有效地克服了被普遍使用的粘结填料的诸多缺点。

特点一：填料采用倾斜悬挂式安装，填料底部悬空，不会沉积杂物，水流通畅，马利冷却塔填料，并可防止藻类物质和细菌的生长。

特点二：不需胶水粘结，不变形，不脆化，有效的解决了填料结垢的问题。

旧的安装方式采用胶水粘结的方式，填料层叠放置于冷却塔中，使用时填料的粘结点容易结垢，日积月累结垢严重弯曲变形后塌陷，进而影响冷却性能。

特点三：增大了有效进风面积。粘结填料底部需要有较多钢架支撑，钢架减少了填料的有效进风面积，而填料悬挂式安装不需要支撑钢架。

特点四：马利冷却塔填料安装、运输、维护保养工作简单方便。

1、适应温度65 ~ -35 2、化学稳定性好，耐酸、耐碱的腐蚀；3、阻燃自熄性好，氧指数 31；
4、产品亲水性能强，成膜性好，易于填料的热传导。二、规格：50X25X60 ° 宽度mm
长度：可根据用户需求加工，冷却塔填料，长度不限。片厚：0.35 ~ 0.6 ± 0.05mm

塑料格网是水泥格网填理想理的换代产品，具有体轻、强度大、耐腐蚀，使用寿命长，不受水质限制，无堵塞，适应温度范围广，冷却效果好通风阻力小，质量稳定安装运输方便;特别适用于水质环境差的地区。该填料具有技术先进，设计合理，良机冷却塔填料，数据可靠，经久耐用，

冷却塔填料厂家-河北祥庆(在线咨询)-冷却塔填料由河北祥庆塑料制品有限公司提供。冷却塔填料厂家-河北祥庆(在线咨询)-冷却塔填料是河北祥庆塑料制品有限公司（www.hbxiaqing.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马金松。