空调制冷设备 新融制冷 苍山制冷设备

产品名称	空调制冷设备 新融制冷 苍山制冷设备
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

产品详情

冷库安装中冷库材料费的控制

具体从以下几方面入手：

1.降低原材料的成本，可从材料的采购、 存储、管理等方面入手。在采购过程中通过买价控制、 运费控制、 损耗控制来实现。在存储、管理过程中应及时利用材料， 减少因过量储存工程不必要的材料或因不能及时利用而浪费的材料，造成工程成本的提高。

2.降低原材料的消耗量，空调制冷设备，可采用定额、 计量、 指标、包干等方式来控制。坚持按定额确定材料消费量，实行限额领料制度，冷库安装中的施工人员只能在规定指标内分期分批领用，如超出限额领料， 要分析原因， 及时采取纠正措施。

3.改进冷库工程施工技术，对于冷库安装中的材料需要又经济又实用，推荐使用各种新技术、 新工艺、 新材料来代替原有的普通材料，既能保证冷库功能有效发挥，又能节省人力、物力、财力。

所以，严格根据国家有关施工规范进行冷库工程的施工，按预定工序循序进行，严把质量关，在确保质量、 工期的基础上，苍山制冷设备，不作不必要工序，同时施工企业还应定期对冷库工程项目进行质量检测，做到冷库安装工程一次合格，杜绝返工现象的发生，

回避冷库安装工程成本。

食品冷库在建设时的注意事项

食品冷库受生产工艺条件的制约，它为容易腐蚀的食品在低温条件下，进行冷却--保鲜----冷藏等工 艺作业;为保持食品的色泽、味道和营养价值提供必要条件。

根据食品的保鲜温度的不同，冷库冷间温度 一般在-40-0°C。因此冷库建筑物要能耐受低温条件，需要对冷库建筑物采取低温处理技术措施。

食品冷库既是工厂又是仓库

冷库不仅是一个存放食品的仓库，食品冷库还是食品冷加工的生产性厂家，它必须满足各种不同食品冷加 工的要求，能够保证食品对外的运输条件和包装规格等各种设施，

隔热

食品冷库库房内的温度一般和库外存在较大的温差，温度差别较大，为了减少冷凉的损耗，必须阻挡外界 热量通过冷库库房的外围结构进入冷库，制冷设备工程，因此冷库建筑的维护结构必须设置具有隔热能力的保温层。

隔气和防潮

冷库的围护结构设置了隔热层可以减少热量的传递，但在热量传递过程中，冷库制冷设备，大气中的水蒸气也是随着温度
的不同而从高温侧传到低温侧(即由水蒸气分压力高的一侧传到水蒸气分压力低的一测)。

当水蒸气通过围 护结构时，会在围护结构的材料孔隙中凝结成水分。水分遇冷则结成霜或冰，使材料的热导率大大增加， 隔热材料就是去了作用。

冷桥

食品冷库的隔热构造大多采用内隔热的施工方法，在构造上必然存在许多冷桥。为了防止热量传递对冷库
内温度的影响和对建筑物的损坏，在出现冷桥的地方，必须加以处理和防范。

冷库安装在什么地方合适?地点有什么讲究?

冷库的安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜，凹凸的时候，必须要将基座修复平整。

冷库机组安装在通风良好，湿度低的地方。

安装结束后，有时在混凝土基座干透前会出现结露。这些都是暂时的现象，必要的时候要进行擦拭。

冷库安装在避雨的地方。组合式冷库是用在屋内的安装在屋外的时候，要安设一个挡日光，雨的房盖

冷库的排水设施一定要做好。冷库会经常有水排出，所以要将排水导向能够顺畅流通的地方。

排水管上一定要安设U型管，安设U型管可防止冷气泄漏，昆虫，老鼠的和机组受到腐蚀。

空调制冷设备-新融制冷(在线咨询)-苍山制冷设备由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司（www.xinrongzhileng.com）为客户提供“冷库安装,冷库设计,冷库维修,二手冷库,制冷设备”等业务，公司拥有“新融”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。