

枣庄风管 镀锌板风管 敬德通风设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 枣庄风管 镀锌板风管 敬德通风设备 |
| 公司名称 | 临沂敬德通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省临沂市罗庄区美鑫钢材城 |
| 联系电话 | 17568066351 17568066351 |

产品详情

不锈钢风管的加固方法

角钢加固：风管大边超过规定而小边未超过规定时，用法兰规格角钢对在右边，然后进行加固，这种方法多适用于暗装风管。

角钢框加固：角钢框装在风管和弯头中部。

肋条加固：用1—1.5mm的镀锌钢板条作为肋条，在风管内壁间断铆住，这种方法多适用于明装风管。

滚槽加固：用压力或其它机械在管壁上作成滚槽，但由于在槽缝内易积存灰尘，所以在通风空调净化系统中不怎么采用。

不锈钢风管与部件的制作要求

螺旋风管市场通广的螺旋风管是镀锌板的。镀锌板螺旋风管，镀锌板风管，基本是不锈钢螺旋风管的特性，但是价格相对只有不锈钢风管的三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外界环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

不锈钢(不锈钢耐酸钢)焊接管的焊接技术，也不是现在才出现的，在公元三千多年前出现了，只是现在更加成熟和完善。它的焊接，是通过加热或者加压，或者两种同时使用，焊合接缝，枣庄风管，从而组装在一起。

对于镀锌风道配件，接头处应采用密封方式。法兰铆合件应采用非密封胶，咬合部位应采用不密封胶，法兰垫片应制成10mm厚的阻燃密封胶。而镀锌铁皮风管作为咬口和法兰连接的周边应涂有不可燃的密封胶。

由于镀锌风管在使用过程中不具有良好的消声性能，消防通风管道，因此需要在管道中添加消声器，导热系数过大，不存在绝缘性能，因此在使用时需要增加附加的绝缘层。对使用环境也有要求，不要在一些潮湿的环境中使用，所以往往很容易做到。镀锌风管易受环境影响而生锈。

枣庄风管-镀锌板风管-敬德通风设备(诚信商家)由临沂敬德通风设备有限公司提供。临沂敬德通风设备有限公司 (linyijingde.tz1288.com) 为客户提供“通风管道,消防管道,空调管道,新风管道”等业务，公司拥有“敬德”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：方总。