

## 溶气气浮机供应商 宿迁溶气气浮机 诸城华德

产品名称	溶气气浮机供应商 宿迁溶气气浮机 诸城华德
公司名称	诸城市华德环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道小高乐埠村东侧
联系电话	15866127876

### 产品详情

溶气气浮机链条多数采用增强聚氨酯制作，装配链条需用中间销轴，溶气气浮机厂家，中间销轴分为长短两种直径为12mm，材质可选，不锈钢和碳钢。

溶气气浮机的适用规模：

- A.印染废水处理；含油废水处理；
- B.制革废水处理；化工废水处理；
- C.油漆废水处理；食物废水处理；
- D.含藻地上水处理；低温低浊度地上水处理；
- E.造纸废水处理及纤维回收；生物处理的泥、水的别离；
- F.电镀等含各种重金属离子废水处理；其它多种废水的固、液别离。

溶气气浮机使用时间长出现异常现象如何解决

是采用新型的溶气设备，代替传统的引气设备向水中溶气，并在气浮区域内安装若干斜管组的一个完整

气浮净水装置。既然是一种气浮净水装置，用久了难免会出现异常现象，出现异常就要想办法解决。

1、接触区浮渣面不平，局部冒出大气泡或水流不稳定，应取下释放器排除堵塞；分离区浮渣面不平，溶气气浮机哪家好，池面常见大气泡，则表明气泡一与絮粒黏附不好，应检查并对混凝系统进行调整；不合格出水返回集水井，合格出水进入后续处理系统。

2、控制气浮池出水调节管或可动堰板，将气浮池水位稳定在积渣槽口以下5~10cm。待水位稳定后，用流量计、水表等设备测量处理水量，并用进出水阀门进行调节，直至达到设计流量为止。

3、在运转初期要不断检验主要水质指标。不合格的出水应通过超越管直接水系统，或仍回至集水井。合格后，才进入后续处理构筑物或回用。

4、通过池面及观察窗检查气浮池带气絮粒的上浮情况及浮渣的积厚情况。待浮渣积至5-8cm时，开动刮渣机进行刮渣。检查能否刮渣浮渣，集渣槽溢流是否均匀，渣的流动是否有困难，溶气气浮机供应商，刮渣机行车速度是否适当，出水水质是否受到影响等。

处理完气浮机的不锈钢零件后，安徽溶气气浮机，我们还会进行表面钝化处理。我们的气浮机设备在发货包装之前，会根据GB4879标准对设备表面进行防腐处理。在运输和安装过程中，尽可能的避免涂层受损情况，如若是出现受损情况我们的安装人员会严格按照涂层工艺进行修理。质量等级不低于原始涂层的等级。

气浮机设备安装试调之后再使用过程中需要注意防腐层的检查和管理。经过长时间的运行一旦发现防腐层脱落，应联系工作人员及时修复。因为设备在处理含油特殊废水中，需要使用到加药絮凝剂，我们在配备好相应的设备之后，对于配套的加药装置也会进行防腐处理。

溶气气浮机供应商-宿迁溶气气浮机-诸城华德由诸城市华德环保设备制造有限公司提供。诸城市华德环保设备制造有限公司（[www.zchuade.com](http://www.zchuade.com)）是从事“污水处理设备,气浮机,压滤机,垃圾焚烧设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。