

峻博防火材料值得信赖 酒店挡烟垂壁 余杭挡烟垂壁

产品名称	峻博防火材料值得信赖 酒店挡烟垂壁 余杭挡烟垂壁
公司名称	杭州峻博防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区
联系电话	13175032736

产品详情

按产品种类分防火玻璃是一种在规定的耐火试验中能够保持其完整性的特种玻璃，按产品种类分为三类：

A类

同时满足耐火完整性、耐火隔热性要求的防火玻璃。包括复合型防火玻璃和灌注型防火玻璃两种。此类玻璃具有透光、防火（隔烟、隔火、遮挡热辐射）、隔声、抗冲击性能，挡烟垂壁多少钱，适用于建筑装饰钢木防火门、窗、上亮、隔断墙、采光顶、挡烟垂壁、地板及其他需要既透明又防火的建筑组件中。

B类

同时满足耐火完整性、热辐射强度要求的防火玻璃。
此类防火玻璃多为复合防火玻璃具有透光、防火、隔烟特点。

C类

只满足耐火完整性要求的单片防火玻璃。此类玻璃具有透光、防火、隔烟、强度高等特点。适用于无隔热要求的防火玻璃隔断墙、防火窗、室外幕墙等。

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，余杭挡烟垂壁，控制机构装于墙面或柱面上，酒店挡烟垂壁，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm-800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。

挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中

心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁应采用非燃材料制作，挡烟垂壁批发，如钢板，夹丝玻璃、钢化玻璃等固定挡烟板或活动的挡烟垂壁(帘)，当建筑物净空较低时，宜采用活动式挡烟垂壁(帘)。有一点值得注意，普通玻璃一遇高温膨胀，由于受框架限制而炸裂，在人员集中场所易造成人身安全事故，同时也使防烟分区失效，这是严格禁止的。

挡烟垂壁、垂帘应采用不燃烧材料制作，耐火极限不低于0.5h。用于吊顶以下时，吊顶下沿车站纵向挂设置的挡烟垂壁选用透明加丝防火玻璃，高度为吊顶下500mm。当吊顶为镂空吊顶时，吊顶上部的挡烟垂壁应向上延伸至结构梁。不仅可以满足挡烟防火功能需要，更因其通透性好，挡烟垂壁离地面不应小于2.3m。

(1)无机纤维防火帘片：安装在装饰吊顶内，有效下降高度应在吊顶下不小于500mm。站台中部垂帘下垂高度与沿车站纵向设置的挡烟垂壁底部平齐。当吊顶为镂空吊顶时，挡烟垂帘上方至结构顶板需用防火布封堵。用于吊顶以上，为柔性材料，适应吊顶内管线、设备分布及主结构形状。

(2)防火板：用于轨道上方，采用6mm厚复合式钢结构加固，其防火性能高于设计指标，更具备牢固性和安全可靠。

(3)金属材料：方钢、角钢、扁钢、不锈钢等，用于整体结构拼装、加固、吊装和表面装饰，除不锈钢板外，出厂前均做防锈、防火处理。

(4)标准件系列：吊装用胀栓、等渗入结构内部的加固件，采用合格产品。螺栓、螺母、弹垫等连接紧固件，采用镀锌产品，具有防潮、防锈、防腐作用。

防火玻璃横向加固用胶垫、竖向间隙用玻璃胶，使其遇有高温即可融化，以满足防火玻璃高温膨胀时有相应空间。

峻博防火材料值得信赖(图)-酒店挡烟垂壁-余杭挡烟垂壁由杭州峻博防火材料有限公司提供。杭州峻博防火材料有限公司(www.hzjbfh.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！