

## 酒店挡烟垂壁 请认准峻博防火材料 绍兴挡烟垂壁

产品名称	酒店挡烟垂壁 请认准峻博防火材料 绍兴挡烟垂壁
公司名称	杭州峻博防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区
联系电话	13175032736

### 产品详情

根据统计，在所有火灾人数中，约有3/4的人是由于吸入有毒有害烟气而导致的。所以火灾时，能合理快速的排走烟气是非常有必要的。挡烟垂壁的重要性也就不言而喻了。

挡烟垂壁在大型商场、写字楼以及仓库等较大空间较常见到。是指用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔措施。火灾时挡烟垂壁能有效阻挡烟气在建筑顶棚下的流动，建立有利于排烟的储烟仓。高度要求不得小于500mm。

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm-800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。

挡烟垂壁是人防高层民用建筑的地下与大空间排烟系统中作烟区分隔的装置。当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，置于吊顶上方的软质挡烟垂壁迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔。由排烟风机将高温烟气排出室外，为火警区人救生和疏散创造了环境和争取了时间。

挡烟垂壁应采用非燃材料制作，挡烟垂壁多少钱，如钢板，夹丝玻璃、钢化玻璃等固定挡烟板或活动的挡烟垂壁(帘)，挡烟垂壁报价，当建筑物净空较低时，宜采用活动式挡烟垂壁(帘)。有一点值得注意，普通玻璃一遇高温膨胀，由于受框架限制而炸裂，在人员集中场所易造成人身安全事实，同时也使防烟分区失效，这是严格禁止的。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时须严格安装消防规范执行，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，绍兴挡烟垂壁，在火灾情况下收集烟气，防止烟气

扩散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持较小距离，此距离不应大于20mm。

挡烟垂壁的标准高度是多少？

挡烟垂壁按一个单元或多个单元制作安装，控制机构装于墙面或柱面上，酒店挡烟垂壁，当发生火灾时，控制中心输出信号，使电机或执行机构启动，挡烟垂壁开始工作(也可用手动按钮控制或烟传感器控制)，形成一带高500mm~800mm的挡烟垂壁，各单元徐徐上升直到恢复原位。展开、收回相关设备联动也可实现自动控制。

酒店挡烟垂壁-请认准峻博防火材料-绍兴挡烟垂壁由杭州峻博防火材料有限公司提供。酒店挡烟垂壁-请认准峻博防火材料-绍兴挡烟垂壁是杭州峻博防火材料有限公司(www.hzjbfh.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：庄先生。