

# 昆山浦江消防工程 灭火器有几种 昆山灭火器

产品名称	昆山浦江消防工程 灭火器有几种 昆山灭火器
公司名称	昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房
联系电话	13962658803

## 产品详情

干粉灭火器规格上能读到灭火器哪方面的信息呢？

M：这个是灭火器的简写，

F：代表的是灭火器内装药剂的类型，F代表干粉药剂、T代表二氧化碳药剂，P代表泡沫药剂。

Z：代表的是内贮压式，部分用户在提交干粉灭火器规格时为了省事，把这个Z省掉了，这样在实际中就会有很大差别，带Z的代表是内贮压式的，即驱动气体在瓶体内，灭火器有几种，而不带Z的则是外贮压式的，在灭火器瓶体的外部连接一个小贮气瓶，通过外部这个小贮气瓶来驱动药剂的喷射。

后面的ABC代表的则是灭火器的扑救范围，其中A代表的是可燃固体类火灾、B代表的是可燃液体类火灾、C代表的是可燃气体类火灾，但干粉药剂除了可以扑灭上述三类火灾之外，还可以扑灭一般电器类火灾，但在干粉灭火器规格中并没有注明出来。

### 干粉灭火器

干粉灭火器扑救可燃、液体火灾时，应对准火焰根部扫射，如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时，应对准火焰根部由近而远，并左右扫射，直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧，使用者应对准火焰根部左右晃动扫射，使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面；当火焰被赶出容器时，家用灭火器，使用者仍应继续喷射，直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长，容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点，此时极易造成灭火后再复燃的现象，若与泡沫类灭火器联用，则灭火效果更佳。

关于推车式二氧化碳灭火器的使用。

推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作，使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处，在离燃烧物10米左右停下，一人快速取下喇叭筒并展开喷射软管后，握住喇叭筒根部的手柄，另一人快速按逆时针方向旋动手轮，并开到最大位置。灭火方法与手提式的方法一样。

使用二氧化碳灭火器时，在室外使用的，应选择在上风方向喷射。在室外内容小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

昆山浦江消防工程(图)-灭火器有几种-昆山灭火器由昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司提供。昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司（[www.pjxfgc119.com](http://www.pjxfgc119.com)）是从事“昆山消防,昆山消防器材,昆山消防工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谢经理。