

# 不锈钢离心泵GCS ZLI

产品名称	不锈钢离心泵GCS ZLI
公司名称	温岭市自力更生机电厂
价格	600.00/台
规格参数	品牌:ZLI 型号:GCS 材质:不锈钢
公司地址	中国 浙江 温岭市 大溪大洋城工业区
联系电话	86 576 88414088

## 产品详情

品牌	ZLI	型号	GCS
材质	不锈钢	性能	不阻塞
用途	化工泵	泵轴位置	卧式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	20 ( m3/h )	叶轮数目	1
扬程	20 ( m )	汽蚀余量	20 ( m )
轴功率	2.2 ( kW )	吸入口径	40 50 65 ( mm )
排出口径	40 50 65 ( mm )	结构原理	中开泵

### 一、产品概述

gcs型喷射式电泵(以下均简称电泵),电泵主要由电动机、水泵、密封三部分组成。电动机为异步电动机;gcs型喷射式电泵采用离心式叶轮-径向导叶-喷射管的独特结构其原理是压力水先经过喷嘴造成真空,然后将低水位液体吸入到泵进口经泵增压排出,具有自吸功能。密封:水泵与电动机装有单端面机械密封,轴上旋转的挡水圈起辅助甩水、隔离作用,固定止口密封处采用“o”形橡胶密封圈作静密封。

### 二、使用条件

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作:

- 1、介质温度一般不超过+40 ;
- 2、介质的ph值为6.5~8.5之间;

3、固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm；

4、电源频率为50hz，电压单相为交流220v，电压波动范围为额定值的0.9 ~ 1.1倍。

### 三、适用范围

广泛应用于机械配套 饮料机械.农田灌溉、喷灌，园林喷浇灌，蔬菜大棚供水和养殖业给排水以及井用提水、自来水加压等家庭生活用水之场合。