

中南科莱防火阀 临汾防火阀 赛丰空调报价

产品名称	中南科莱防火阀 临汾防火阀 赛丰空调报价
公司名称	德州赛丰空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州鲁权屯工业园
联系电话	18653402152

产品详情

由设在顶棚的温感器联动的防火阀。该类阀门国内运用较少。由设在顶棚的联动的防火阀。该类阀门一般又称为防烟阀。依据工程(Engineering)需求，有的防火阀上既设有温度 (temperature)熔断器又与联动，中南科莱防火阀，这类阀门称为防烟防火阀。在兼用体系中，有的在干管上设排风口。排烟时改风口就应封闭，这时可选用防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)与百叶风口组合而成的防火风口。防火阀的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。该类阀门(功能：截止、导流、稳压、分流等)设在专用排烟道或兼用风道上，按防烟分区设置。主要有以下3种：关于防烟分区内的兼用支风道，排烟阀是常开的，并且因为着火区的不确定性，该排烟阀又应该是可开、可闭的，因而应选用电动式。

防火阀又称风门，是民用建筑通风，空谐和空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件。防火阀一般用于空谐和通风系统管道，以调理支管的风量，280度防火阀生产厂家，可用于混合调理新鲜空气和回风。防火阀的特色：对多开叶风量调理阀接管尺度与全国通风管道标准化规则的矩形风管尺度相同。防火阀叶片为对开式和顺开式，在通风、空气调理、空气净化系统中作为调理阀。经过实验测定，风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调理性能好。

1. 防火阀可与通风机 (Draught Fan)、排烟风机连锁。
2. 阀门的操作控制组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。通风管道防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上 (防止火势沿风道蔓延)，它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，通风空调系统风机停机；无级调节风量。
3. 装置阀门前必须查看阀门的操作组织是否无缺，动作是否灵敏有用。通风管道防火调节阀安装在有防火要求的通风空调系统管道上 (防止火势沿风道蔓延)，它的功能有：温度熔断器在70 时熔断，使阀门关闭；输出阀门关闭信号，70度防火阀厂家，通风空调系统风机停机；无级调节风量。
4. 3c防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中，临汾防火阀，防火分区隔墙两边的防火阀距墙表面不该大于200mm，防火阀两边各2.0m范围(f à n w é i)内的管道及其绝热资料(Means)应采用不燃资料。
5. 3c防火阀应独自设支吊架，以避免发作火灾时管道变形影响(influence)其功能。

6. 3c防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。以上是3c防火阀(作用：起火灾时控制管道内烟气流动作用)小编为您带来的简单介绍，有需要的伙伴可以登录我们的进行详细咨询。

中南科莱防火阀-临汾防火阀-赛丰空调报价(查看)由德州赛丰空调设备有限公司提供。德州赛丰空调设备有限公司 (dzsfkt.tz1288.com) 位于山东德州鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前赛丰空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。赛丰空调取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。赛丰空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。