

传动带 华尔佳传动设备 橡胶传动带

产品名称	传动带 华尔佳传动设备 橡胶传动带
公司名称	武汉华尔佳传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区径河街道塔西路余家墩72号4号 车间1层
联系电话	18217152303

产品详情

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，专业致力于各类工业皮带的生产，加工及销售。

1.1短距离带式输送机，宜选用聚酯织物芯输送带。大输送量、长运距、提升高度大、张力大的带式输送机，宜选用钢丝

绳芯输送带。

1.2被输送的物料中含有尺寸较大的块状物料。并在受料点的直接落差较大时，宜选用抗冲击、防撕裂型输送机。

1.3分层织物芯输送带的布层数不宜超过6层：当输送的物料对输送带厚度有特殊要求时，可适当增大。

1-4井下带式输送机必须选用阻燃型输送带。

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，专业致力于各类工业皮带的生产，加工及销售。

1 输送带的预选

橡胶输送带的选择需要考虑多方面的因素，传动带价格，主要是：输送机系统对输送带的相关要求；地形环境条件与安全方面额定要求；输送物料的种类、形态、粒度、特性，有无热作用与化学作用；要求带宽、工作张力与输送能力；滚筒直径；成槽性与横向刚度；负载支撑；曲线段与过渡段长度；拉紧方式与行程；受料点与受料条件。以及输送带的运转周期：抗冲击与抗撕裂方面的要求；接头条件；并应符合下列规定：

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，专业致力于各类工业皮带的生产，传动带设备，加工及销售。

3 我国调整输送带安全系数的可行性

我国从20世纪80年代系列化以来，安全系数规定值在逐步减小。我国的输送带制造技术已接近或达到水平：输送带接头硫化技术日趋成熟，硫化设备制造技术和硫化接头技术水平的提高，可满足接头强度要求；我国带式输送机的驱动系统，橡胶传动带，已广泛采用成熟的软启动技术；长距离、复杂的带式输送机已普遍采用了较可靠的变频技术或其他等可控软启动系统，输送带张力倍数可控制在1.2以下。经过上述以及标准中的规定：应根据不同条件选择输送带的安全系数：即一般带式输送机，传动带，钢丝绳芯输送带的安全系数，可为7~9；当对输送机采取可控软启动、制动措施时，可取5~7。

传动带-华尔佳传动设备-橡胶传动带由武汉华尔佳传动设备有限公司提供。武汉华尔佳传动设备有限公司（huaerjia88.com）位于武汉市东西湖区径河街道塔西路余家墩72号4号车间1层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华尔佳在传送带中享有良好的声誉。华尔佳取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。华尔佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。