

# 防水帆布厂家 苏州捷帆 宿迁帆布

产品名称	防水帆布厂家 苏州捷帆 宿迁帆布
公司名称	苏州市捷帆篷布制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥镇陈其工业区宏利达电子北门二楼
联系电话	18362732290

## 产品详情

将其用预留绳打捆，两面捆十字，一定要勒紧捆牢，同时绳头要塞好，不能出现松动和绳扣脱落，也不得拖拉捆好的篷布。折叠好用，应该完整清楚地露出篷布上的小路徽及篷布编号，以便下次的使用。其实篷布折叠的目的是便于篷布的搬运、安全、抄号、装车、清点、堆放及保管。之后，防水帆布厂家，就是要注意篷布的存放地点，篷布的1佳存放地点是室内，宿迁帆布，切勿将其暴露于室外，另外要保存空间流通，远离热源。

在染色配方设计上，要考虑织物防水整理后，布面色相易发生较大变化，通常色相将变深；为此，在技术人员对色过程中，不能仅仅依靠织物染色后的色相为标准，否则色相将要超标，帆布厂家，影响布面色相一致性；为此，要设计好合适的染料配方，就必须在产品生产前，做好一系列的放样准备：即实验室放小样，大车放中样、大样；且注意：在放样前，必须保持机车的清洁，设备机械及电器运转状态的正常操作，人员的到岗到位，从各方面保证放样的高质、gao效。

帆布纱支：

纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是"英制式"即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母"S"单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3.

帆布幅宽：

幅宽：指帆布的纬向宽度，防水帆布厂，在国际上常用"英寸"或"\"表示，如47\".在国内常用"厘米"或"cm"表示，如"120cm".

英寸与厘米换算公式：1英寸=2.54厘米

帆布计算幅宽常用换算形式：

英寸厘米一般用法

36"91.44

90cm

47"119.38

120cm

63"160.02

160cm

帆布通常用在室外，经过风吹雨淋暴晒，容易造成帆布损坏，所以帆布保养是很必要的。帆布脏之后注意清洗自然风干。避免暴晒和高温烘烤，避免遭到酸性和碱性腐蚀溶液。

防水帆布厂家-苏州捷帆-宿迁帆布由苏州市捷帆篷布制品厂提供。苏州市捷帆篷布制品厂（[www.szjfpb.com](http://www.szjfpb.com)）是从事“苏州防水布厂,苏州防雨布厂,防水雨布”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严先生。