

钢材Q235B热镀锌等边角钢30*3加工冲孔装修干挂镀锌角钢镀锌角钢

产品名称	钢材Q235B热镀锌等边角钢30*3加工冲孔装修干挂镀锌角钢镀锌角钢
公司名称	上海锐钢实业发展有限公司
价格	3370.00/吨
规格参数	唐钢:唐钢
公司地址	上海市宝山区江杨南路1518号
联系电话	18939859419

产品详情

镀锌角钢分为热镀锌角钢和冷镀锌角钢。热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。冷镀锌涂料主要通过电化学原理保证锌粉与钢材的充分接触，产生电极电位差来进行防腐。市场常见的是热镀锌角钢。冷镀锌角钢，一般需要根据用户需

求用冷镀加工。按边长可分为镀锌????和镀锌?????

。热镀锌角钢也叫热浸镀锌角钢或热浸锌角钢。是将除锈后的角钢浸入500 左右融化的锌液中，使角钢表面附着锌层，从而起到防腐的目的，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。

优点

- 1、处理费用低:热浸镀锌防锈的费用要比其他漆料涂层费用低;
- 2、持久耐用:热镀锌角钢具有表面光泽，锌层均匀，无漏镀，无滴溜，附着力强，抗腐蚀能力强的特性，在郊区环境下，标准的热镀锌防锈厚度可保持50年以上而不必修补;在市区或近海区域，标准的热镀锌防锈层则可保持20年而不必修补;
- 3、可靠性好:镀锌层与钢材间是冶金结合，成为钢表面的一部份，因此镀层的持久性较为可靠;

- 4、镀层的韧性强:镀锌层形成一种特别的冶金结构，这种结构能承受在运送及使用时受到机械损伤;
- 5、全面性保护:镀件的每一部分都能镀上锌，即使在凹陷处、尖角及隐藏处都能受到全面保护;
- 6、省时省力:镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷，并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。

[折叠编辑本段外观质量](#)

角钢的表面质量在标准中有规定，一般要求不得存在使用上有害的缺陷，如分层、结疤、裂缝等。

角钢几何形状偏差的允许范围在标准中也有规定，一般包括弯曲度、边宽、边厚、顶角、理论重量等项，并规定角钢不得有显著的扭转。

[折叠编辑本段用途](#)

镀锌角钢泛运用与电力铁塔、通信铁塔、幕墙材料、货架搭建、铁路、公路防护、路灯杆、船用构件、建筑钢结构构件、变电站附属设施、轻工业等。