

# 健睿胶辊 BOPP报价 杭州BOPP

产品名称	健睿胶辊 BOPP报价 杭州BOPP
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号
联系电话	13073303083

## 产品详情

印刷类胶辊厂家保管好的重要性：

- 1、非标胶辊应存放在阴凉、干燥、通风的场所，并呈垂直或水平状态。
- 2、水平存放时应架在架子上，严禁胶面互相堆叠、挤压，以防胶面受压变形、粘连。
- 3、避免与酸、碱、油类和尖硬物质等一起存放，杭州BOPP，以免腐蚀、碰伤胶辊。
- 4、非标胶辊保存2~3个月后，应把它改变一下方向，以防长期一个方向放置发生弯曲变形，并注意防止轴头部分生锈。
- 5、做备用胶辊是必须的，BOPP厂家，但不应该备用的时间过长，因为备用的胶辊会自然老化，而且占用资金。应防止储存过久引起胶层老化、皱裂、轴头锈蚀等现象的发生。

油墨与印刷胶辊作为印刷主体原材料和载体，它的性质很大程度影响或决定了产品的印刷质量和生产效率。

油墨是印刷过程中用于形成图文信息的物质，因此油墨在印刷中作用非同小可，它直接决定印刷品上图像的阶调、色彩、清晰度等。在印刷中我们需要了解油墨的组成和油墨的分类。

承印物、印刷油墨以及其它材料与印刷条件相匹配、适合于印刷作业的性能，叫做印刷适性。油墨的印刷适性，指油墨与印刷条件相匹配，适合于印刷作业的性能。主要有粘度、着性、触变性、干燥性等。各种印刷胶辊分工协作起到转移传递、控制的作用。

要使油墨的触变性控制在印刷适性范围内，尽量在恒温恒湿的环境下进行印刷。在不影响版面均匀、充

分刷墨的条件下，尽量减少机器上墨辊的支数，以降低印刷时的摩擦系数。调整好机器上墨胶辊、水辊位置，BOPP报价，防止因墨辊与墨辊间、墨辊与版面间或水辊与版面间接触过紧，BOPP价格，摩擦系数大引起异常温升从而使油墨变稀。另外要控制好墨斗辊转动的行程，若墨斗胶辊转到行程大温升也高，油墨也容易变稀，当印刷速度高时，墨斗胶辊的转到行程要尽量调小一点，通过把墨斗钢片与墨斗辊的间隙适当调大一点，老满足印刷供墨要求。

健睿胶辊(图)-BOPP报价-杭州BOPP由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司（[www.szjianrui.com](http://www.szjianrui.com)）位于苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前健睿胶辊在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。健睿胶辊取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。健睿胶辊全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。