

液压千斤顶生产厂家 青岛液压千斤顶 七迈液压深受信赖

产品名称	液压千斤顶生产厂家 青岛液压千斤顶 七迈液压深受信赖
公司名称	德州德城区七迈液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市七西工业园
联系电话	15266956696

产品详情

使用液压千斤顶应该遵守这几条规则：

规则一、使用时应严格遵守主要参数中的规定，切忌超高超载，否则当起重高度或起重吨位超过规定时，油缸顶部会发生严重漏油。

规则二、整体式泵与液压缸联成一体，分离式泵与液压缸分离，中间高压软管相联，液压千斤顶结构紧凑，能平稳顶升重物，起重量达1000吨，液压千斤顶规格型号，行程1米，传动效率较高，故较广，但易漏，不宜长期支持重物，如长期支撑需选自锁千斤顶。

规则三、重物要选择适中，青岛液压千斤顶，合理选择液压千斤顶的着力点，底面要垫平，同时要考虑到地面软硬条件，是否要衬垫坚韧的木材，放置是否平稳，以免负重下陷或倾斜。

液压千斤顶是指采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶

液压千斤顶是指采用柱塞或液压缸作为刚性顶举件的千斤顶。大型液压泵站按驱动装置要求的流向、压力和流量供油，适用于驱动装置与液压站分离的各种机械上，将液压站与驱动装置（油缸或马达）用油管相连，液压系统即可实现各种规定的动作。桥梁千斤顶是指

用刚性顶举件作为工作装置，通过顶部托座或底部托爪的小行程内顶开重物的轻小起重设备。大型液压泵站是由液压泵、驱动用电动机、油箱、方向阀、节流阀、溢流阀等构成的液压源装置或包括控制阀在内的液压装置。具有结构紧凑，工作平稳，顶撑力大，可自锁等特点。

液压千斤顶特点单作用，负载回馈；螺母自锁使负载更安全；特别复合材料涂层使耐腐蚀能力更强，而且使操作摩擦力更小；溢流孔兼有限制行程的功能：活塞杆顶端带环状球面垫片，允许自由偏载8%左右，使千斤顶的受力始终保持垂直，液压千斤顶生产厂家，寿命更长。自锁式液压千斤顶可根据客户需要定做双作用自锁式千斤顶。但本体高度需。

中空柱塞设计，弹簧复位，柱塞有内螺纹，底部有安装孔。用途：适用于加工、维修、牵引等作业，压合和机械牵引系统工作中，常用于向后牵引和向前挤压的作业。液压千斤顶特性：中空柱塞设计，弹簧复位，柱塞有内螺纹，底部有安装孔。用途：适用于加工、维修、牵引等作业，液压千斤顶品牌，压合和机械牵引系统工作中，常用于向后牵引和向前挤压的作业。单作用中空液压千斤顶适用于加工、维修、牵引作业。特殊的空心活塞设计使牵引杆或钢索能够穿过整个液压缸进行提升或顶升作业，常用于向后牵引和向前挤压的作业；装配有可互换的钢制强化活塞底座时，也能用于常规的顶升作业。

液压千斤顶生产厂家-青岛液压千斤顶-七迈液压深受信赖(查看)由德州德城区七迈液压设备厂提供。德州德城区七迈液压设备厂(www.qimaiyeya.com)是山东德州,液压机械及部件的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在七迈液压领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创七迈液压更加美好的未来。