

15mm阻燃板厂家直销 衡阳15mm阻燃板 金都板材

产品名称	15mm阻燃板厂家直销 衡阳15mm阻燃板 金都板材
公司名称	临沂市金都板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区义堂镇南楼工业园
联系电话	13884883703

产品详情

阻燃家具板使用前的准备是什么？

阻燃家具板因为能发挥出很好的效果，所以市场一度火爆，而要想其使用效果更好，那么他的前提准备要做些什么呢？

如果想发挥出阻燃家具板的巨大作用，就需要对产品有着非常全的了解，这对于我们来回所肯定就能有非常好的工作效率，如果我们在使用这些工作的过程里没有办法做好这些方面的事情，肯定就能为自己的工作带来更多的便利，了解产品能清楚的知道在使用中需要注意什么事情，这对于工作来说有很好的帮助。

除了需要了解阻燃家具板以外，衡阳15mm阻燃板，操作是否正确也很重要，只要能知道怎么去操作这些产品，就可以让我们得到很好的产品使用效果，从而确保自己在生活里能得到很好的帮助。

防火板的优点：

颜色比较鲜艳，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等。

防火板外观：无鼓泡分层，色泽有轻微变化，无鼓泡分层，色泽无变化。

耐高温：（1800C，20分钟），
无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂，15mm阻燃板厂家，色泽有轻微变化。

耐污染-抗静电物理板：轻微影响。

抗冲击（1米高度落球，凹痕直径）：10mm 10mm 8mm 4.2-4.7mm。

抗拉强度：55MPa 59MPa 71MPa 100.7MPa。

静曲强度：104.2MPa。

弯曲性能（最小弯曲半径）：厚度的10倍。

阻燃家具板生产厂家压制时先格铺装好的板坯平整地送上装板机，再由装板机一起送进压机的热压板中间，15mm阻燃板厂家直销，上下对齐，热压板迅速闭合后继续加压，15mm阻燃板厂，同时通入蒸汽开始升温，当热压温度达到140℃时，开始按每毫米坯板70s计算热压时间。

在达到热压时间前5min时，即可关闭进汽阀门，并将蒸汽从热压板中排出，经过5mm后，通入冷水，在压板保持压力下进行冷却，当压板温度降至50℃以下即可卸压完成压制过程。

15mm阻燃板厂家直销-衡阳15mm阻燃板-金都板材(查看)由临沂市金都板材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市金都板材有限公司（www.sdjdbc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zuranjiaoheban.com）还是从事临沂阻燃胶合板，临沂阻燃胶合板厂家，临沂阻燃胶合板生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。