

阜阳防腐地坪 泉利量身定制 工业防腐地坪

产品名称	阜阳防腐地坪 泉利量身定制 工业防腐地坪
公司名称	安徽省泉利环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市太和县城关工业园区
联系电话	13966594646

产品详情

防腐地坪涂料的发展趋势是满足“4E”原则，即经济、能源、生态、效益。防腐地坪涂料的生产过程、基材处理、施工等方面都要进行无公害化处理。

近年来，工业防腐地坪，防腐涂料开始向着高1性能和多功能化方向发展。

- 1、使用寿命长要求达到15年以上，并且适用于非常苛刻的腐蚀环境。
- 2、防污涂料的防污寿命在5年以上。
- 3、其他功能防腐蚀涂料的发展。

防腐地坪又称环氧树脂防腐地坪，环氧树脂防腐地板，环氧防腐地板，防腐工程，防腐地板，防腐漆等等。防腐地坪有一定的机械强度，环氧防腐地坪报价，对外加应力有相当的适应性。常规机械性能指标有柔韧性、耐冲击性、耐磨耗等。防腐地坪面漆施工是将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，阜阳防腐地坪，完工后整体地面光亮洁净，环氧防腐地坪工程，颜色均一，无空鼓。防腐地坪施工完2-5天后可行人、载物。一周内不可接触水、油、酸、碱、盐类。

防腐地坪施工工艺:

1、底涂层:用树脂胶料加适量稀释剂滚涂一遍，增加附着力以及封闭基础地面的潮气，水气，避免基础层与环氧涂层起壳，脱层;

2、玻纤布和中涂层施工:先摊铺玻纤布然后刷涂防腐砂浆中涂，每铺一层就在涂刷一道防腐砂浆中涂，直达到玻纤防腐地坪厚度规定的厚度为止;

3、腻子层:用环氧防腐中涂材料调配石英砂或双飞粉刮批腻子层，按需要施工二至三道，要求达到平整无孔洞、以利面涂施工;

4

防腐面涂层:用防腐面漆树脂胶料或色漆涂布二道;注:所用树脂依设计而定，涂刮完毕后用带齿滚洞消泡;

阜阳防腐地坪-泉利量身定制-工业防腐地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。阜阳防腐地坪-泉利量身定制-工业防腐地坪是安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。