

# 连云港金刚砂地坪 徐州固彩固化剂地坪 金刚砂地坪费用

产品名称	连云港金刚砂地坪 徐州固彩固化剂地坪 金刚砂地坪费用
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

## 产品详情

不同类的环氧地坪厚度有何差异

- 1、环氧防静电地坪：其施工的时候添加了导电通路这一层。其他施工方式基本与普通地坪一样。总厚度一般情况下是0.2-0.5毫米，建议不要超过1毫米。
- 2、环氧砂浆地坪：其涂层相对厚度较高。中涂采用的砂浆刮涂进行1-3毫米的施工，面层同一般的地坪材料施工工艺，厚度保持在0.1毫米左右。总涂层的厚度保持在1-10毫米之间。
- 3、环氧自流平地坪材料：也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪，因为其是自流平的缘故，所以厚度较前两者较高。腻子层刮涂在1-3毫米是常见的情况。面层在自流平的情况下维持在0.7-1毫米之间，相比之前的要厚了不少。涂层总厚度保持在1.5-10毫米左右。

金刚砂地面起砂起灰的原因：

- 1、地坪在施工时没有选用好的材料，这也是大部分建筑质量不过关的原因。
- 2、地坪在施工的时候材料用的不充足，比如说撒的材料过少，从而导致金刚砂地坪不耐用。
- 3、在养护方面没有做好，比如没有给地坪充分的水分等等一些问题，最终导致金刚砂地坪的硬度达不到要求。
- 4、完工后使用时不注意保养。

金刚砂地坪起砂起灰的解决方案：

金刚砂地坪起砂起灰的解决方案，就目前来说，连云港金刚砂地坪，水泥基防护硬化剂可以有效的解决。通过有效的渗透，与混凝土中化学成分发生渗透性的化学反应，使混凝土中的各成分固化成一坚固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，大大提高混凝土的抗渗、耐磨、抗老化、硬度等各种性能指标。

在厂房里的环氧地坪，一般厂房都是用于存放东西的，里面没有进行施工作业。温度在环氧地坪能承受范围内。但是在厂房里会经常有物品的搬送运输，环氧地坪会受到尖锐物品的划伤，金刚砂地坪厂家，以及重力撞击，高温作用下，环氧地坪的承受能力会减弱。

解决方法：在进行搬送物品时，把尖锐物品进行包裹，在地面进行洒水，以降低地面温度，使环氧地坪的表面恢复坚硬状态。

在停车场的环氧地坪，因为停车场一般都是在负一楼，夏季不仅高温，还多雨。车辆进出容易带进砂粒、泥浆。不及时扫除干净，砂粒会碾磨地面，破坏环氧地坪的表面。

解决方法：在这个季节，在容易受到污染的区域，通道、进出入口处，安排清洁工按时清理砂石或杂物。

连云港金刚砂地坪-徐州固彩固化剂地坪-金刚砂地坪费用由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。徐州固彩建筑装饰工程有限公司（[www.gucaidp.com](http://www.gucaidp.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！