

绿净科技 除尘滤芯报价 扬州除尘滤芯

产品名称	绿净科技 除尘滤芯报价 扬州除尘滤芯
公司名称	无锡市绿净科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块
联系电话	18626386931

产品详情

不锈钢滤芯的产品特性可以分为以下几点：

- (1) 杰出的化学兼容性，适合过滤强酸、强碱及。
- (2) 滤膜为折叠式深层过滤，膜过滤面积大。
- (3) 压差低，纳污能力强，使用寿命长。
- (4) 有较宽的过滤精度可选择滤芯应用领域。
- (5) 行业：各种素等药液的前置过滤。
- (6) 食品饮料业：酒类、矿泉水、饮用水的过滤。
- (7) 石油工业：油田注水过滤。
- (8) 电子工业：高纯水前置过滤。
- (9) 化学工业：各种、酸、碱液的过滤。

不锈钢滤芯能耐一般的酸碱和有机物腐蚀的特性，特别适用于含硫气体过滤。强度高、韧性好的特性，除尘滤芯价格，比较适用于高压环境中。

滤筒除尘器的操作和说明：

- 1.设备在投入使用前应检查设备上的风机运转是否正常，有无异常杂声或不良状况，否则要停机待修。检查电磁脉冲阀是否正常工作，压缩空气是否处于0.5~0.7MPa，扬州除尘滤芯，否则给予调整。
- 2.脉冲自动清灰的调整。详阅脉冲控制仪使用说明书，调整脉冲间隔、脉冲宽度，脉冲间隔的调整视粉尘量的大小，一般情况可设置在10秒左右，脉冲宽度可设置在0.1秒左右。
- 3.对贮存在集灰筒的粉尘要定时、定期清理。
- 4.设备运行后应对设备的收尘效果进行目测监视，如发现净气出口有明显的粉尘飞出，除尘滤芯报价，则说明除尘器内的滤筒有松动或已损坏，应及时检查换。滤筒要进行半年一次清洗，清洗方法：应将滤筒小心拆下，用清水冲洗干净晾干即可，不得与硬物碰撞，以防划伤滤料，降低收尘效果，除尘滤芯供应，滤筒拆卸按“换方法”进行设备定期保养，确保正常运行。

提供原配滤芯的详细资料：

用户要想使用满意合格的替代滤芯，须提供原配滤芯的详细资料，并提供新的或旧的原配滤芯。这样才能帮助替代滤芯生产厂商了解与掌握原配滤芯的性能参数与尺寸参数，以便获得满意的替代滤芯。

质量及结构尺寸可以通过观察及试装比较轻易地作出判断，而滤芯的过滤精度、纳污容量、起始压差等性能参数须通过相应的检验标准进行检测后才能知道。因此，用户须要求替代滤芯生产厂商出示相应的实验结果。有条件的用户也可以自己或通过第三方检测滤芯的性能。当然，用户也可以通过检测替代滤芯使用后系统的清洁度状况来评判替代滤芯的好坏。

绿净科技(图)-除尘滤芯报价-扬州除尘滤芯由无锡市绿净科技有限公司提供。“油雾净化器,油雾分离器,油雾收集器”就选无锡市绿净科技有限公司(www.gceco.cn)，公司位于：无锡市新吴区旺庄工业配套区二期C-05号地块，多年来，无锡市绿净科技坚持为客户提供好的服务，联系人：费经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡市绿净科技期待成为您的长期合作伙伴！