

乳化剂 宏达筑路机械 乳化剂种类

产品名称	乳化剂 宏达筑路机械 乳化剂种类
公司名称	武城县宏达筑路机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县254省道（桃花店附近）
联系电话	13583486868 13583486868

产品详情

- 1、本品分散于水，溶于热乙醇、热油等多种溶剂中，广泛用作w/o型乳化剂。
- 2、在纺织上，是润滑剂的组成(矿物油、脂肪油、溶剂的油溶性乳化剂)之一。是纺织加工和生产合成纤维的抗静电剂，且配伍性好。
- 3、在皮革上，是鞣制皮革的柔软剂、润滑剂。
- 4、在油墨制造上，用作乳化剂。当颜料油脂制备油墨时，添加本品可使油脂迅速乳化。便于捏合、轧浆，可提高油墨成品光彩和润滑流动性。
- 5、在金属加工上，用作切削油的乳化剂，矿物油乳化剂，金属清洗剂和洗涤剂溶剂的乳化剂及分散剂。
- 6、用作杀虫剂的乳化剂分散于水，成白色乳液，易溶于矿物油，具有良好的乳化、润湿、抗静电、增塑、防锈性能7、纺织工业中用作专用洗涤剂和染色助剂；皮革加工中，用作牛蹄油乳化剂；涂料与印刷业中，用作颜料、油墨研磨助剂；造纸业中，乳化剂种类，用作纸张再润滑剂；橡胶业中，用作分散剂；塑料工业中作增塑剂；玻璃、石蜡乳化剂。

乳化剂

影响沥青乳化剂拌合的因素有哪些

- 1、所有石料的表面活性
- 2、石料的基配
- 3、石料的砂当量

4、沥青乳液的沥青乳化剂用量

5、施工现场的条件气温：温度高拌合难；湿度：湿度高拌合易风速：风速达拌合难。

6、乳化沥青自身湿度

拌合时间不够——破乳快的解决方法

- 1、增加乳化剂用量
- 2、使用有活性的填料(如水泥、石灰等)
- 3、适当调整混合料的级配
- 4、使用缓凝剂等，如沥青乳化剂、氯化钙
- 5、降低乳化沥青的湿度

破乳时间长解决方法

- 1、适量添加水泥，一般0-3%之间
- 2、适当调整混合料的级配
- 3、减少乳化剂用量

沥青乳化剂在沥青—水体系中，乳化剂分子移动于沥青与水界面间，阴离子乳化剂，其分子的憎水基团吸附于沥青的表面，并使其带有电荷，而亲水基团则进入水相。从而将沥青颗粒与水连结起来，降低了两者之间的界面张力。同时，由于沥青粒子带有同样电荷而互相排斥，妨碍它们之间互相凝聚，因而使沥青乳液能保持一定时期的均匀和稳定。电荷的性质决定于乳化剂的憎水基团或烃链部分的电荷，如其为负电荷，乳化剂，则沥青粒子带有负电荷，而形成的乳液为阴离子沥青乳液。反之，则为阳离子沥青乳液。如沥青粒子既具有负电荷，又具有正电荷，则乳液为离子沥青乳液；此外，还有非离子型沥青液。乳化剂-宏达筑路机械-乳化剂种类由武城县宏达筑路机械设备有限公司提供。武城县宏达筑路机械设备有限公司（www.sdhdzj.com）是从事“改性沥青设备,改性乳化沥青设备,乳化沥青设备,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理

。