

3000型带式压滤机 四川带式压滤机 潍坊兴盛压滤机

产品名称	3000型带式压滤机 四川带式压滤机 潍坊兴盛压滤机
公司名称	潍坊市兴盛机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市央赣路中段
联系电话	15095107188

产品详情

带式压滤机调试：

1. 启动加药箱搅拌机，配制好所用药剂。
2. 带式压滤机开机前，注意检查带式压滤机周边环境，严禁无关物品放在滤带上，并防止周边物品挤入滤带。
3. 启动空气压缩机，将上下滤带松紧开关调至胀紧位置，待滤带胀紧，（注意上下滤带压力要保持一致，防止滤带转动后跑偏），开启电机电源，3000型带式压滤机，启动转速开关电源，慢慢增加转速，并检查滤带是否有走偏等现象，如有不妥立即停机，排除故障后，再次启动。
4. 压滤机正常运转后，开启反冲洗水泵，四川带式压滤机，将滤带冲洗一遍后即可开启污泥泵及药剂输送泵。调整药剂剂量及污泥输送速度，至搅拌后，进入滤带的污泥呈现絮凝状态即可。
5. 压泥结束后，停止药剂及污泥输送，待滤带上的污泥全部被刮板刮尽后，开启反冲洗水泵，将滤带冲洗干净。
6. 将滤带冲洗干净后，关闭反冲洗水泵，固液分离带式压滤机，将转速调至零，关闭转速开关电源，将滤带转动电机关闭，将空压机关闭，将滤带松紧开关调至松开位置。
7. 滤带转动速度可根据泥量多少药剂量的效果及输送量来确定，建议转速在800-900转左右运下运行。
8. 滤带胀紧较大承受0.6Mpa，建议压泥保证压力在0.3 Mpa即可。

带式压滤机介绍：

独立浓缩部可轻易过滤凝集污泥，大幅提升处理能力。构造简单，2000型带式压滤机，操作简单、维护容易。特殊凹凸滚轮设计，处理量大、含水率低。优越的专利滤带，滤液分离快速，泥饼剥离性特佳，污泥残留少。污泥捕率佳。稳定性高，耐久性优良。无噪音及震动。用电量少。污泥脱水机与国产污泥脱水机、甚至其它欧美品牌的脱水机相比较，更是优于其它机种，其中主要的差异性就在于这条滤布不同，因为它是采用三种长短不同的立毛纤维并用静电植入方式制造而成，是一种不粘污泥的滤布，清洗水量少的设备。

带式压滤机，作为污水污泥处理工艺中的紧张设置装备部署，其网带的优劣水平上决定了其处理结果的精良与否。那么，带式压滤机网带在选用时应当细致哪几点呢？

- 1、网带外貌要只管即便的腻滑，如许一来泥饼更容易从滤布上剥离，更易于滤网的冲洗。
- 2、网带搞拉强度大，抗褶皱力强，网面单丝匀称，有柔韧度。
- 3、网带双方所用胶水应为质量精良的乳胶，柔软匀称，不易脱落。
- 4、网带径线偏向不易变形，不起拱，不褶皱。利用寿命长具有耐酸、耐碱、耐磨损、耐高温等。
- 5、滤带做工精良，利用乳胶，浮滑，不易脱落。钢箔比力细，强度大，耐磨。接口处厚度匀称浮滑，不易伤刀。

3000型带式压滤机-四川带式压滤机-潍坊兴盛压滤机由潍坊市兴盛机械有限责任公司提供。3000型带式压滤机-四川带式压滤机-潍坊兴盛压滤机是潍坊市兴盛机械有限责任公司（www.wfxsjx.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。