

芜湖创新 搅拌站水泥罐 宣城水泥罐

产品名称	芜湖创新 搅拌站水泥罐 宣城水泥罐
公司名称	南陵县创新工程设备机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村
联系电话	13855335929

产品详情

水泥罐仓顶除尘器底座的焊接及除尘器的安装?

该系列脉冲布袋除尘器适宜布置在各种粉料储存料仓的顶部，用于捕集各种细小干燥的非纤维粉尘，广泛应用于矿山破碎原料仓顶、水泥粉磨站仓顶、装车转运料仓顶的皮带落料口粉尘及料仓返尘治理。

除尘器的底座须焊接在仓顶上，保证底座的水平、垂直及圆度。?安装除尘器时，提供足够的空间以便维护时打开检测门。?除尘器正常工作所需的所有连接工作须由用户来完成。?

(1) 将安装底座（随机固定在除尘器上）水平地焊接在水泥仓顶。必要时在法兰面上打上密封硅胶。?注意：A.焊缝不得有穿孔，如不能保证密封性，应使用密封硅胶；?B.必须保证法兰的水平位置；C.法兰边与筒仓顶部之间的距离不得小于40mm。?D.除尘器的安装位置应避免靠近物料输送管的出口。

?(2)将除尘器水平地吊放到安装底座上，上下法兰对齐。?用随机的螺丝紧固下筒体和底座。

搅拌站水泥罐仓顶除尘器运转后如有下列情况请调整：

1) 当压损超过1800Pa时（请先确认除尘系统是否正常运转状况下）请渐进调整，缩短时间120~115~110~105?，或调整喷气压力（0.2Mbar~0.5Mbar），观察压损是否降低（可视情形调整压差1000~1500Pa之间）；

2)、当调整时间及喷气压力无法使压损低于2000Pa时表示滤袋须考虑更换；

3)、当无法使压损低于2500Pa时，则表示滤袋须马上更换。否则会造成滤袋破损，搅拌站水泥罐，造成排放超标。

水泥罐中的粉尘有一些是磨损性比较强大的，那么就需要滤料加的抗磨损，选择一些化学纤维或者是玻璃纤维都是很好的选择，水泥罐厂家，膨化的一些玻璃纤维比起一般的玻璃纤维来说都是非常的。

对于一般表面的滤料来说，片状水泥罐，压光或者是涂抹以后耐磨性会大大的增加。水泥仓除尘器滤芯可以采用玻璃纤维或者是一些硅油或者是石墨都会大大的提高这个产品的耐磨性能，宣城水泥罐，但是覆膜的一些滤料会过早的出现磨坏的现象。

水泥仓顶除尘滤芯选择的时候要根据自己粉尘的磨损性能来选择，如果是一般粉尘的话，那一般的滤芯就可以满足，如果是磨损非常大的粉尘那么就要选择相对应滤芯来起到耐磨的作用。

芜湖创新(图)-搅拌站水泥罐-宣城水泥罐由南陵县创新工程设备机械厂提供。“水泥罐,混凝土砂浆搅拌站,螺旋输送泵”就选南陵县创新工程设备机械厂(www.nlxczgc.com)，公司位于：芜湖市南陵县三里镇峨岭村李冲自然村，多年来，芜湖创新坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖创新期待成为您的长期合作伙伴！