

深圳真空罐 液氩真空罐 杜尔

产品名称	深圳真空罐 液氩真空罐 杜尔
公司名称	苏州杜尔气体化工装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区元和科技园钰航路398号
联系电话	18550191066 18550191066

产品详情

关于储罐夹层及内罐吹扫管线储罐预留与系统氮气源相接的氮封管线。储罐夹层氮封管线DN50，在储罐正式投入运营前（无BOG条件），维持夹层内绝热材料的干燥。

内罐预留与系统氮气源相接的氮气吹扫管线。系统在预冷进液调试前，该管线对内罐及工艺管线进行吹扫操作。

分析口

贮罐液相产品就地分析口；（6套）

贮罐顶部气体就地分析口；（1套）

单包容储罐 泡沫玻璃砖介绍

容量轻，在150KG/m³左右；

导热系数小，在0.050W/m*k（38）以下，导热性能稳定；

不透湿

吸水率小，0.2%左右

不燃烧；

不霉变、腐蚀；

强度高，抗压强度 0.8MPa，能耐酸性腐蚀（除外）；

本身无毒，本函CFC（氟氯化碳）和HCFC（氢氟氯酸）；

物理化学性能稳定，尺寸稳定。

大型LNG低温储罐建造技术

大型LNG储罐具有体积大，深圳真空罐，的建造技术已完成国产化，因此，内部结构复杂，储罐在储罐建造过程中，均采用国内先进的建造技术，在保证其安全性和经济性的情况下，液氮真空罐，采用自主设计方式，并对低温储罐建造技术进行优化。

在大型LNG储罐施工时，仍存在着三大技术难点，包括衬镍钢壁板焊接、罐底板铺设和板气吹升顶。镍钢属于和中耐低温合金钢，在低温状态下，它具有较高的抗冲压性且低温韧性好。而由于大型LNG储罐结构较为特殊，故对焊接工艺要求较高。气吹顶升是在制作钢衬板结束以后，在衬板中采用鼓风机引入空气，在空气膨胀情况下，液氮真空罐，将罐顶抬升至罐顶就位。

在气升前，Ing真空罐，要安装好罐顶上的人孔、接管。待升顶完成后才能安装中心顶板，中心环顶板中心位置采用临时板铺设。在吊顶铝合金板材安装时，由中心向外进行铺设，并由短缝到长缝进行组组装焊接。

深圳真空罐-液氮真空罐-杜尔(推荐商家)由苏州杜尔气体化工装备有限公司提供。苏州杜尔气体化工装备有限公司（www.doercn.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杜尔——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市相城区元和科技园钰航路398号，联系人：朱琳。