

丝网除雾器 丝网除沫器的型号 丝网除沫器

产品名称	丝网除雾器 丝网除沫器的型号 丝网除沫器
公司名称	安平县永迪过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县为民东街253号(信合小区北门东)
联系电话	15731868878 15731868878

产品详情

丝网除沫器是一种气液分离装置，气体通过除沫器的丝网垫时可除去夹带的雾沫等水分物质。HG/T21618-1998标准是在原化工部标准：HG5-1404-81、HG5-1405-81和HG5-1406-81的基础上，结合了丝网除沫器的实际使用经验和引进装置中的先进技术修订而成的新标准。公司已经通过ISO9001：2008质量管理体系认证（CQC认证中心）、国际IQNet质量体系认证，精致过滤-源于内芯”，丝网除沫器，客户获得的，不仅是产品！

丝网除沫器适用于化工、石化、轻工、环保等行业立式圆筒形设备使用的气液分离装置。

丝网除沫器结构型式：分为上装式和下装式2种。当人孔位置开设在除沫器的上面或虽无人孔有设备法兰时，选用上装式丝网除沫器；人孔位置开设在除沫器的下面，采用下装式丝网除沫器。上装和下装的区别，丝网除沫器的型号，就除沫器本身而言，并没有什么区别，不同点在于上装和下装除沫器所需要的支撑件不同，聚丙丝网除沫器，下装式丝网除沫器的支撑件要比上装式使用材料多。

丝网除沫器网块的网层厚度分为100mm和150mm2种规格；架子高为50mm。总高含架子为150mm和200mm。

通常采用的丝网除沫器的材质有不锈钢（304、304L、316、316L等）、PP（聚丙）、PTFE（聚四氟乙烯）、钛材等。

产品名称：

长方形丝网除沫器 方形丝网除雾器 长方形丝网除雾器 异型丝网捕沫器

产品材质：

金属丝：304 321 201 316 316L 304A等不锈钢材质，钛丝 镍丝 蒙乃尔丝

塑料丝：（PTFE聚四氟乙烯丝）（PP聚丙烯丝）聚乙烯丝

玻璃纤维与金属丝混编 玻璃纤维与不锈钢丝混编

丝网除沫器结构：

气液过滤网、格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成

丝网除沫器规格

450*600*100mm 700*980*100mm 800*1450*50mm 780*2200*80mm等多种规格可定做。

丝网除沫器原理：

在通常的化工操作中所碰到的气体中分散液滴的直径约在0.1 ~ 5000 μm 。

一般粒径在100 μm 以上的颗粒因沉降速度较快，气雾分离丝网除沫器，其分离问题很容易解决。通常直径大于50 μm 的液滴，可用重力沉降法分离；5 μm 以上的液滴可用惯性碰撞及离心分离法；对于更小的细雾则要设法使其聚集形成较大颗粒，或用纤维过滤器及静电除雾器。丝网除沫器，其主要用于分离直径大于3 μm ~ 5 μm 的液滴，工作原理如右图所示。当带有雾沫的气体以稳定的速度上升，通过架在格栅上的金属丝网时，由于雾沫上升的惯性作用，使得雾沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。

丝网除雾器(图)-丝网除沫器的型号-丝网除沫器由安平县永迪过滤设备有限公司提供。安平县永迪过滤设备有限公司（user.tz1288.com）是一家从事“滤清器,滤筒,滤片,丝网除沫器,丝网垫圈,丝网屏蔽条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永迪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安平县永迪在不锈钢及制品中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！